

# 炉窑除尘器滤芯

产品名称	炉窑除尘器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

- 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命 端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈
- 一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧\*\*木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大 规格100-700，高度200-2000不等 我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求
- 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹 流量每增加10%，寿命相应减22% 滤料采用国内先进的纤维式过滤法 抗湿性能强，支持清洗，密封效果强，抗撕裂能力强 耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗
- 3、除尘效率高，可达99.99% (4)水分离效率度试验 确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数 除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）百达滤清器厂除尘滤芯滤筒内外支撑保护骨架强度大。 均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板 支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪。 百达滤清器厂除尘滤芯滤筒除尘效率高：
- 滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9% 内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰 无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面 能够真正达到废料的回收在利用 4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同
- 4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗 (4)滤芯寿命与过滤效率试验 采用粒子计数法测定滤芯奉命，试验时绘制压差-试验时间或压差-加灰重量的关系曲线，以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命