

# 风机进气口除尘滤筒 除尘过滤器空气滤芯

产品名称	风机进气口除尘滤筒 除尘过滤器空气滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同 以上企业均为产品的忠实客户

适用于常温常压常湿条件下环境空气的净化，尤其适用于需要空气过滤器 当通过滤芯的压力降较低时，为限制未经过滤的机油量，旁通元件在低于规定的开启压力降时，允许有不大的漏油量;而当滤芯完全堵塞时，可旁通全部流量且不超过规定的压力降 滤筒安装维修方便,使用寿命长.

除尘滤芯滤筒一般规格：单位（mm） 、325×600、325×660、325×705、325×750、325X（800-1500）280×1000、325×1320. 、350×（600-660）、350×705、350×（800-1500）、335×1000 350×1320.

、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、178×2000等

可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米) 过滤精度能够达到0.1um

能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质 除尘滤芯的工业用途?在工业领域里除尘是非常重要的，而除尘器滤芯是能有效解决尘土的仪器，所以除尘器滤芯在工业领域里应用十分广泛.工业除尘器滤芯可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点

5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形 (1)额定进气量

滤芯技术参数中的空氯流量应大于配用发动机的额定进气量 规格：315×210×660,320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750

除尘滤筒构造：除尘滤筒由经过成型加工处理的滤材，支撑骨架，上下端盖，橡胶密封圈组成

标准结构特点：覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合 宽褶距设计 超过滤

顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 特殊的阻燃性能 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

滤材的选择：耐阻燃复合纤维滤材 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：大型钢构、造船、汽车、金属加工等行业的等离子、激光切割、焊接烟尘等工况

烟草行业专用滤筒 烟草行业专用锥形滤筒 使用在各大卷烟厂和复烤厂的烟叶生产车间、烟草卷接线等处，选用的进口复合纤维滤材，在1-3微米的过滤效率达到99.999%，使用寿命为18个月 通过这个技术

除尘滤芯及粉尘滤芯除尘滤芯及粉尘滤芯的应用范围

的应用范围A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘

3、除尘效率高，可达99.99% (1)额定进气量 滤芯技术参数中的空氯流量应大于配用发动机的额定进气量