

替代抗静电除尘器滤筒 Nederman吸尘过滤器滤芯

产品名称	替代抗静电除尘器滤筒 Nederman吸尘过滤器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

2、采用先进的折迭新工艺，间隔均匀B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘

2、滤筒使用寿命长，可使用二年或更长 应用举例

煤气的除尘中的应用:煤气中含尘量特大,经过45um的滤芯过滤后的含尘量是4g/m3.而他的流量是12000 m3/h,压力1.0MPa,使用温度 200 ,而*终的含尘量浓度 5mg/ m3 折叠编辑本段?分类

一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉尘回收滤芯从延长除尘滤筒寿命的观点出发，要求过滤面积做大一些为好 其中除尘滤芯（筒）是除尘器的主要装置，滤材采用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华、国桥无纺等**品牌，质量稳定，使用寿命长 无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面

滤芯滤材:聚酯纤维滤纸、玻纤烧结毡 固安县百盛清器厂采用**的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要 生产的除尘滤筒采用新工艺，新技术，滤料有国产，进口PS

，PUS，PTFE聚酯无纺布，覆膜防静电无纺布，长纤滤纸，纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，产品滤料均采用国内先进的生产技术加工而成，滤料过滤精度高，抗拉强度高，耐腐能力强，耐温能力强，而且分布均匀，过滤效果

使发动机功率下降5%或油耗上升5%时的进气阻力是一极限值，达到此值时就必须清扫或更换滤芯

所以，我们百达滤清器工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积

接头安装形式有上装和下装两种，连接花板有聚胺酯端头、铁制端头和三耳（三爪）连接

适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘

即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压

耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高

聚酯覆膜长纤维性能特点：适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制

药、水泥工业及粘性介质的过滤