

挂钩式除尘滤芯 GL320-900自洁式除尘滤芯

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 挂钩式除尘滤芯 GL320-900自洁式除尘滤芯 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：

1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能 滤芯滤材:聚酯纤维滤纸、玻纤烧结毡 固安县百盛清器厂采用**的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要 而且我厂自制研发的产品在市场上也很受好评，现在产品已经广泛应用在化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘 原始过滤效率试验 可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上 但增大面积就会增加滤筒的体积和重量，从而提高生产制造成本和销售价格，并且还会使除尘器设备体积增大 聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形 本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用 具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点

(除尘、粉尘过滤器简介)

过滤器用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸作分隔板两者都可与铝合金框、木框及镀锌钢板框组合而成 试验时，进气阻力或压力降达到7-46kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力，而在此试验期间的过滤效率则为累积效率 流量每减10%，寿命相应增加30% 性能表述：宽褶距设计 超过滤 99.99@0.5 μm 选用美国HV 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

如工况要求高时，可采用三级过滤，防雨栅或粗效过滤棉作一级过滤，三级采用HEPA过滤

应用场合：可以应用于GE、SOLAR、SIEMENS、Alstom、MITSUBISHI等公司燃气轮机的进气过滤

卡盘式滤筒 侧装卡盘式滤筒 侧装卡盘式纸质滤筒 除尘器的安装方式有很多种类，有上装式、下装式、侧装式等，但使用过程中，由于安装方式的不同，上装式拆卸非常麻烦，必须拆除顶盖、喷吹管等备件，且上部必须具有足够的空间；下装式，由于工作人员必须到除尘室内拆卸滤筒，工人的工作环境非常恶劣 每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度

除尘滤芯及粉尘滤芯除尘滤芯及粉尘滤芯的应用范围

的应用范围A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘

7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20%~40% 折叠编辑本段选用 1 空气滤芯 选用的空气滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及可靠性匹配