

# PBT 德国巴斯夫 B 4406 G2 阻燃 注塑级

产品名称	PBT 德国巴斯夫 B 4406 G2 阻燃 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	巴斯夫:阻燃 注塑级 抗UV级 B 4406:10%玻纤增强 光稳定 热稳定级 德国:外壳 开关 连接器
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

但是，毕竟“太阳底下没有新鲜事”，塑料市场再怎么难以预料

PBT 德国巴斯夫 B 4406 G2 阻燃 注塑级

产品说明：

Injection molding grade with 10 % glass fibers for parts requiring enhanced fire resistance (eg relay housings, coil formers, switches, lighting components, plug-and-socket connectors).

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
熔体体积流动速率	275 ° C/2.16kg			ISO1133
收缩率		MD		

	TD	
吸水率	饱和,23 ° C	ISO62
	平衡,23 ° C,50%RH	ISO62
粘数3		ISO307
机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法	ASTM D638/ISO 527
	测试结果单位	ISO527-2
拉伸应变	断裂	ISO527-2
拉伸应力	断裂	ISO527-2
热性能测试条件 燃烧性(率)	测试方法	UL94
	测试结果单位	

热变形温度	0.45MPa,未退火	ISO75-2/B
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
熔融温度		ISO11357-3
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359

PBT 德国巴斯夫 B 4406 G2 阻燃 注塑级

供应

PBT B 4400G5加25%玻璃纤维增强,无卤无锑阻燃级

PBT B 4406G2加10%玻璃纤维增强,阻燃级

PBT B 4406 G3Q717加15%玻璃纤维增强,阻燃级

PBT B 4406 G4BK7110加20%玻璃纤维增强,阻燃级

PBT B 4406G4加20%玻璃纤维增强,阻燃级

PBT B 4406 G6Q113加30%玻璃纤维增强,阻燃级

PBT B 4406G6加30%玻璃纤维增强,阻燃级

PBT B 4406阻燃级

PBT320NF加20%玻璃纤维增强,无卤阻燃级

PBT B 2300 G6 HRBK15116加30%玻璃纤维增强,耐水解

PBT B 2300 G6 HR LSBK15045加30%玻璃纤维增强,耐水解

PBT B 2300 G6 HRUnc加30%玻璃纤维增强 , 耐水解,流动性好

PBT B 4030G6加30%玻璃纤维增强,抗冲击改良

PBT B 4040 G10BK5110加50%玻璃纤维增强

PBT B 4040 G11 HMGBK15029加55%玻璃纤维增强

PBT B 4043 G6 HRBK15073加30%玻璃纤维增强,耐水解

PBT B 4300G10加50%玻璃纤维增强,高刚性

PBT B 4300 G2BK5110加10%玻璃纤维增强,韧性好

PBT B 4300 G2 HighSpeed加10%玻璃纤维增强,韧性好

PBT B 4300 G2FC加10%玻璃纤维增强,食品级

PBT B 4300G2加10%玻璃纤维增强,润滑剂和脱模剂

PBT B 4300G4加20%玻璃纤维增强,润滑剂和脱模剂

PBT B 4300G3加15%玻璃纤维增强韧性好

PBT B 4300 G3BK5110加15%玻璃纤维增强,润滑剂

PBT B 4300 G3 High SpeedUnc.加15%玻璃纤维增强,高流动

PBT B 4300 G3 HighSpeed加15%玻璃纤维增强,刚性好

PBT B 4300 G3 LS HighSpeed加15%玻璃纤维增强,尺寸稳定

PBT B 4300 G4FC型加20%玻璃纤维增强,食品级

PBT B 4300G4(EU)加20%玻璃纤维增强,流动性佳

PBT B 4300 G4BK5110加20%玻璃纤维增强,中等硬度

PBT B 4300 G4 HighSpeed加20%玻璃纤维增强,高刚性

PBT B 4300G6(EU)加30%玻璃纤维增强

PBT B 4300 G6BK5110加30%玻璃纤维增强,润滑剂

PBT B 4300 G4 LS High Speed BLK15045 加20%玻璃纤维增强

PBT B 4300 G4 LS High SpeedBK15045加20%玻璃纤维增强,激光标记

PBT B 4300 G2 LS High Speed BLK15045\_ 加10%石墨纤维增强

PBT B 4300 G6HR加30%玻璃纤维增强,耐水解

PBT B 4300 G6FC加30%玻璃纤维增强,食品级玻璃纤维增强PBT

PBT B 4300 G6 High SpeedUnc.加30%玻璃纤维增强,生产阶段快

PBT B 4300 G6 LT BK15092加30%玻璃纤维增强

PBT B 4300 G6 HighSpeed加30%玻璃纤维增强,流动性好

PBT B 4300 G6 HRBK15116加30%玻璃纤维增强,耐水解

|PBT B 4300 G6 HR LSBK15045加30%玻璃纤维增强

PBT B 4300 G6 HRUnc加30%玻璃纤维增强,耐水解

PBT B 4300 G6 LSBK15073加30%玻璃纤维增强,激光标记

PBT B 4300G6加30%玻璃纤维增强,润滑剂和脱模剂

PBT B 4300 G6 LS High SpeedBK15045加30%玻璃纤维增强,快的成型周期

PBT B 4300 G6 LS High Speed BLK15045 加30%玻璃纤维增强

PBT B 4330 G6 HRBK15045加30%玻璃纤维增强,耐水解

PBT B 4330 G6HR加30%玻璃纤维增强,抗冲击改良

我们还是可以从以往类似的事件以及相应的塑料行情走势中，找到适合对当下和未来的塑料行情的预判