

# 蓝图石墨-石墨板 高纯石墨板 西格里石墨板 石墨模具

产品名称	蓝图石墨-石墨板 高纯石墨板 西格里石墨板 石墨模具
公司名称	辉县市蓝图石墨制品有限公司
价格	89.00/件
规格参数	品牌:蓝图石墨 型号:LT009 产地:河南
公司地址	辉县市高庄乡岳村186号
联系电话	13673525202 18236110856

## 产品详情

石墨块，顾名思义，就是一块石墨，形状分为两种：圆形、方形。从事石墨行业十年，所生产的石墨块已有上百吨，石墨块的用途非常广泛，因为石墨有很多优良的特性：耐高温，熔点3800度，沸点4000度，导电性好，耐腐蚀耐酸碱，是自然界中较稳定的物质。所以，石墨是一种优良的材料。

那么，由石墨切割而成的石墨块，用途也是非常的广泛。石墨块主要用于碳化硅炉、石墨化炉等冶金炉、电阻炉作炉衬和导电材料，以及不透性石墨热交换器。广泛应用于电子，冶金，化工，钢铁等各个领域，产品品质优良，性能稳定。

石墨具有电阻系数小、耐高温、耐腐蚀、抗热震性好、导电、导热膨胀系数小、自润滑、易于精密机加工等优点，是理想的无机非金属用坩埚舟皿、单晶炉用加热器、电火花加工石墨、烧结模具、电子管阳极、金属涂镀、半导体技术用的石墨坩埚、发射电子管、闸流管和汞弧整流器用的石墨阳极、栅极等。

石墨块也可用在石墨设备中

石墨块在石墨设备中的作用是什么？制作石墨换热器石墨吸收器设备所用的石墨块称为石墨换热块和石墨吸收块，一般来讲，外购的石墨块的孔隙内含有少量水分，需先对其进行烘干，使水分蒸发掉，此工序在电烘箱内进行，温度控制在350℃内，烘干时间约1-2小时，烘干时主要有水蒸汽产生，无其他工艺废气产生，在制造石墨换热器、石墨吸收器设备因换热块吸收块仅承受压力并为整体结构，无胶接缝，因而结构强度高，抗冲击性良好，在石墨设备中发挥了重要的\*\*\*\*的作用。