XTLZ-φ260φ200多用真空过滤机

产品名称	XTLZ-φ260φ200多用真空过滤机
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

产品详情

xtlz-φ260/φ200多用真空过滤机秉承着“ 一年之内有质量问题包修 包换 包退，终身维修！诚信为本、售后保障服务 宗旨！ ”在全国各地 运行了“ 十年老品质 ”，产品多多，优惠多多；尽在上海雷韵试验仪器制造有限公司！

供应xtlz-φ260/φ200多用真空过滤机

订购热线：「 18019385592（小王）」　　产品咨询：{qq：1936803778 18019385592}

产品资料如下：

xtlz-φ260/φ200多用真空过滤机用途：本机为间断型实验室真空过滤设备，主要供地质、冶金、煤炭、建材等系统科研实验单位，在开展矿石可选性实验工作中，作为浮选，磁选等作业粘稠泥质矿浆过滤之用，亦用供选矿厂或其它部门生产过程中各作业点检测样品时，进行固液分离时使用。

xtlz-φ260/φ200多用真空过滤机技术参数：

1、滤盘直径：大盘φ260mm，小盘φ200mm。

2、滤盘容量：大盘容量4.2升，小盘容量2.5升。

3、矿浆浓度：10%-30%左右

4、矿浆粒度：≤0.5mm

5、过滤样品重量：大盘成饼干重不超过500克，小盘成饼干重不超过100克。

6、过滤时间：一般物料5-10分钟

7、滤饼水分：一般物料不大于26%

8、真空度：不低于91.2kpa(684毫米汞柱)

9、电源：380v、三相四线制

10、整机耗电量：不大于1.6kw

11、外型尺寸：长x宽x高 1038x420x970mm

12、总重量：约160kg

产品图片	产品名称型号	产品参数
	zhdg-80型混凝土磁性振动台	混凝土磁性振动台主要技术参数： 1000mm×1000mm、800mm×800mm、600m 345kg、300kg、270kg 同时一次成型试件数量：150*15 00*100立方体三联试模4条（针对一平方米振动台 ≥200公斤 3、振幅 0.3-0.6mm 4、电压 380v 5、频 2860/分钟 7、振动器功率 1.5k 特点：省时、省力、噪音小、磁力大、
	egsf-iiiφ175环保型圆盘粉碎机	技术参数： 圆盘直径 （毫米）： φ175 进料粒 出料粒度（毫米）： 0.1 立轴速度（转/ 粉碎能力（公斤/小时）：25 电动机功率 外形尺寸（毫米）：750×560×460 设备重量
	xpz-iφ200×150	技术参数：轧辊尺寸:φ200×150 轧辊硬度： 60hrc 进 出料料度（毫米）： 1-3 生产量（公斤/小时 ：600 轧 电机功率（千瓦）： 3 机重（公斤）
	pe-iii 125×150环保型鄂式破碎机	主要技术参数 进料粒度（毫米）≤100 出料粒 立轴转速（转/分）310 生产量（公斤/时）500-300 外形尺寸（毫米）1360×650×1200 设备重量

sx2-5-12箱式电阻炉主要技术参数： 型号

炉膛尺寸：300*200*120mm 功率：5kw 电压:380v

温度精度：1度左右

101-3a电热恒温鼓风干燥箱

技术参数: 品牌 上海雷韵 型号 101-3a 类型 鼓风干

温度范围 10-00°C） 功率 3.0kw 工作室尺寸 500*6

70（kg） 外形尺寸 1250*840*64

dll-2双联万用电炉

技术参数: 品名:双联外形尺寸(mm):170×270

功率(kw):1kw×2

kxs-3.6电沙浴

技术参数: 电源电压 220v 电炉功率 3.6x1k

550x350x100（mm）高工作温度:400°C 沙浴

580x480x310（mm）

单孔水浴锅

操作室尺寸（mm）:170x170x120 功率（kw）：0.3

rt+5-100°C±1°C

bgg-2.4电热板

技术参数： 电压：220v 功率：2.4kw 工作尺

使用温度：300度

fg-3土壤液塑限联合测定仪

fg-3土壤液塑限联合测定仪，光电液塑限联合测

1、圆锥仪总重：76g±0.2g100g±0.2g 2、圆锥

3、测读入土深度：0-22mm 4、测读精度：0.1

5、圆锥下落至读数显示时间：5秒 6、电磁

7、电源：交流220v±10%8、消耗功率：25w 8

100型混凝土振动台

技术参数：型号：100 工作台面 ：1000*1000mm 振

振幅：0.3-0.6mm 振动器功率 ：1.1kw 最大

料拌合机	沥青混合材料搅拌机主要技术参数： 拌和容量
	加热锅温度范围：室温—250°C（任意
	控温精度：±3°C，分辨率：0.3°C 拌和时间：1～
	搅拌桨转速：公转48转/分 自转90转/分 工作条件
	相对湿度：不大于80% 电源电压：ac220v±10%
sjd-30强制式单卧轴混凝土搅拌机	sjd30强制式单卧轴混凝土搅拌技术参数： 进
	出料容量：30升； 最大出料容量：33升； 搅拌
	搅拌轴转速：45转/分 电源电压：380v-
	外形尺寸：1130×400×900mm; 毛重
jj-5水泥胶砂搅拌机	主要技术参数： 1、自转： 低速：140±5r/min 高
	2、公转： 低速：62±5r/min 高速：125±10r/m
	4、电机功率： 0.370/0.55kw 8/4p 5、体积：
jj-1型160w精密增力电动搅拌机	技术参数: * 电源：２２０ｖ＋１０％，
	电机功率：任选（25、40、60、100、160、200瓦） *
	噪音：小于４０分贝 jj-1精密增力电动搅拌器拥有
	160w 200w 300w 型号 型 号 jj-1 整机功率 （w） 90 10
	（rpm） 0～3000 定时范围 0～120 外形尺寸 （
10l不锈钢电热蒸馏水器	型号：hs.z11-10 出水量(l/h)： 10l 功率(kw)： 7.
gj-3密封式化验制样粉碎机	技术参数序号 项目 gj-3 1 最大装料量(100g)100×3
	出料粒度(目) 80目-200目（0.2mm） 4 粉碎时间(min
	1.1kw 6 工作电源(v) 三相380v 50hz±1hz 7 外形尺寸(
	整机重量(kg) 150

量： 18公斤外形尺寸： 220×250×

df-4电磁砘石粉碎机

dds-12a电导率仪

技术参数进料粒度：15条件 供电电源：ac220v±10%

器测量值精确可靠，测量时请在下列环境条件下使用

；空气相对湿度≤85%； 无显著的振动、强磁场干

测量范围 0～2×105(μs/cm) 准确度 ±1% f*s 仪器稳

15～35(°C) 输出测量讯号 0～20(mv) 仪器外形尺寸

仪器重量：1.5（kg） 消耗功率：3

可配电极规格常数：0.01、0.1、1、

phs-3c精密酸度计

phs-3c型精密酸度计主要技术指标： 1、仪器级别：

ph 0.00~14.00ph ； mv 0 ～ ± 1400mv 3、分辨率：

4、温度补偿范围： 0 ～ 60 °C ； 5、电子单元基本误

± 1% (fs) 6、仪器基本误差：± 0.1ph ； 7、电子单

× 10 － 11 a 8、电子单元输入阻抗：不小

9、电子单元重复性误差： ph 0.05ph mv 5mv 10、仪

0.05ph 11、电子单元稳定性：± 0.05ph ± 1 个字 /3h

160 × 65mm (l × b × h) 13、重量： 0.3kg 14、

环境温度：(5 ～ 50)°C b) 相对湿度：≤ 85% c)

无显著的震动； e) 除地球磁场外无外磁

xcgs-50型磁选管

技术参数： 1、磁场参数 空气隙δ……

磁场强度h……200ka/m(无级可

直径d……φ

摆动频率r……7

移动行程l……4

3、试料粒度……

4、电源……单相交

5、机器净重……