

XTLZ- 260 200多用真空过滤机

产品名称	XTLZ- 260 200多用真空过滤机
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

产品详情

xtlz- 260/ 200多用真空过滤机秉承着“一年之内有质量问题包修 包换 包退，终身维修！诚信为本、售后保障服务宗旨！”在全国各地运行了“十年老品质”，产品多多，优惠多多；尽在上海雷韵试验仪器制造有限公司！

供应xtlz- 260/ 200多用真空过滤机

订购热线：「 18019385592（小王）」 产品咨询：{qq：1936803778 18019385592}

产品资料如下：

xtlz- 260/ 200多用真空过滤机用途：本机为间断型实验室真空过滤设备，主要供地质、冶金、煤炭、建材等系统科研实验单位，在开展矿石可选性实验工作中，作为浮选，磁选等作业粘稠泥质矿浆过滤之用，亦用供选矿厂或其它部门生产过程中各作业点检测样品时，进行固液分离时使用。

xtlz- 260/ 200多用真空过滤机技术参数：

- 1、滤盘直径：大盘 260mm，小盘 200mm。
- 2、滤盘容量：大盘容量4.2升，小盘容量2.5升。
- 3、矿浆浓度：10%-30%左右
- 4、矿浆粒度： 0.5mm
- 5、过滤样品重量：大盘成饼干重不超过500克，小盘成饼干重不超过100克。
- 6、过滤时间：一般物料5-10分钟

- 7、滤饼水分：一般物料不大于26%
- 8、真空度：不低于91.2kpa(684毫米汞柱)
- 9、电源：380v、三相四线制
- 10、整机耗电量：不大于1.6kw
- 11、外型尺寸：长x宽x高 1038x420x970mm
- 12、总重量：约160kg

产品图片	产品名称型号	产品参数
	zhdg-80型混凝土磁性振动台	<p>混凝土磁性振动台主要技术参数：1、台面尺寸：1000mm×1000mm、800mm×800mm、600mm×600mm 2、重量：345kg、300kg、270kg 同时一次成型试件数量：150*150*100*100立方体三联试模4条（针对一平方米振动台）3、重量：200公斤 3、振幅 0.3-0.6mm 4、电压 380v 5、频率 2860/分钟 7、振动器功率 1.5kw</p> <p>特点：省时、省力、噪音小、磁力大、</p>
	egsf-175环保型圆盘粉碎机	<p>技术参数：圆盘直径（毫米）：175 进料粒度（毫米）：100 出料粒度（毫米）：0.1 立轴速度（转/分）：310 粉碎能力（公斤/小时）：25 电动机功率（千瓦）：3 外形尺寸（毫米）：750×560×460 设备重量（公斤）：150</p>
	xpz-i 200×150	<p>技术参数：轧辊尺寸：200×150 轧辊硬度：60hrc 进料粒度（毫米）：100 出料料度（毫米）：1-3 生产量（公斤/小时）：600 电动机功率（千瓦）：3 机重（公斤）：150</p>
	pe-iii 125×150环保型鄂式破碎机	<p>主要技术参数 进料粒度（毫米）100 出料粒度（毫米）10 立轴转速（转/分）310 生产量（公斤/时）500-300 电动机功率（千瓦）3 外形尺寸（毫米）1360×650×1200 设备重量（公斤）150</p>

sx2-5-12箱式电阻炉主要技术参数：型号

炉膛尺寸：300*200*120mm 功率：5kw 电压:380V

温度精度：1度左右

101-3a电热恒温鼓风干燥箱

技术参数: 品牌 上海雷韵 型号 101-3a 类型 鼓风干

温度范围 10-00) 功率 3.0kw 工作室尺寸 500*6

70 (kg) 外形尺寸 1250*840*6

dll-2双联万用电炉

技术参数: 品名:双联外形尺寸(mm):170 × 270

功率(kw):1kw × 2

kxs-3.6电沙浴

技术参数: 电源电压 220v 电炉功率 3.6x1k

550x350x100 (mm) 高工作温度:400 沙浴

580x480x310 (mm)

单孔水浴锅

操作室尺寸 (mm) :170x170x120 功率 (kw) : 0.3

rt+5-100 ± 1

bgg-2.4电热板

技术参数：电压：220v 功率：2.4kw 工作尺

使用温度：300度

fg-3土壤液塑限联合测定仪

fg-3土壤液塑限联合测定仪，光电液塑限联合测定

1、圆锥仪总重：76g ± 0.2g 100g ± 0.2g 2、圆锥角

3、测读入土深度：0-22mm 4、测读精度：0.1mm

5、圆锥下落至读数显示时间：5秒 6、电磁

7、电源：交流220v ± 10% 8、消耗功率：25w 8、

100型混凝土振动台

技术参数：型号：100 工作台面积：1000*1000mm 振

振幅：0.3-0.6mm 振动器功率：1.1kw 最大

料拌合机

沥青混合材料搅拌机主要技术参数：拌和容量

加热锅温度范围：室温—250（任意

控温精度： ± 3 ，分辨率：0.3 拌和时间：1~

搅拌浆转速：公转48转/分 自转90转/分 工作条件

相对湿度：不大于80% 电源电压：ac220v $\pm 10\%$

spd-30强制式单卧轴混凝土搅

拌机

spd30强制式单卧轴混凝土搅拌技术参数：进

出料容量：30升；最大出料容量：33升；搅拌均

搅拌轴转速：45转/分 电源电压：380v-

外形尺寸：1130 \times 400 \times 900mm; 毛重

jj-5水泥胶砂搅拌机

主要技术参数：1、自转：低速：140 \pm 5r/min 高

2、公转：低速：62 \pm 5r/min 高速：125 \pm 10r/m

4、电机功率：0.370/0.55kw 8/4p 5、体积：

jj-1型160w精密增力电动搅拌

机

技术参数: * 电源：220v $\pm 10\%$ ，

电机功率：任选（25、40、60、100、160、200瓦）*

噪音：小于40分贝 jj-1精密增力电动搅拌器拥有

160w 200w 300w 型号 型号 jj-1 整机功率（w）90 10

（rpm）0~3000 定时范围0~120 外形尺寸（

10l不锈钢电热蒸馏水器

型号：hs.z11-10 出水量(l/h)：10l 功率(kw)：7.5

gj-3密封式化验制样粉碎机

技术参数序号 项目 gj-3 1 最大装料量(100g)100 \times 3

出料粒度(目) 80目-200目（0.2mm）4 粉碎时间(min)

1.1kw 6 工作电源(v) 三相380v 50hz ± 1 hz 7 外形尺寸(

整机重量(kg) 150

量：18公斤外形尺寸：220×250×

dfc4电磁电导率仪

技术参数：进样仪器使用条件：出样电源：ab220V/50Hz

器测量值精确可靠，测量时请在于2分钟内完成

；空气相对湿度 85%；无显著的振动、强磁场干

测量范围 0~2×10⁵(μs/cm) 准确度 ±1% f*s 仪器稳

15~35() 输出测量讯号 0~20(mv) 仪器外形尺寸

仪器重量：1.5 (kg) 消耗功率：3

可配电极规格常数：0.01、0.1、1、

pht-3c精密酸度计

pht-3c型精密酸度计主要技术指标：1、仪器级别：

ph 0.00~14.00ph；mv 0 ~ ± 1400mv 3、分辨率：(

4、温度补偿范围：0 ~ 60 ；5、电子单元基本误

± 1% (fs) 6、仪器基本误差：± 0.1ph；7、电子单

× 10 - 11 a 8、电子单元输入阻抗：不小

9、电子单元重复性误差：ph 0.05ph mv 5mv 10、仪

0.05ph 11、电子单元稳定性：± 0.05ph ± 1 个字 /3h

160 × 65mm (l × b × h) 13、重量：0.3kg 14、

环境温度：(5 ~ 50) b) 相对湿度： 85% c)

无显著的震动；e) 除地球磁场外无外磁

xcgs-50型磁选管

技术参数：1、磁场参数 空气隙

磁场强度h.....200ka/m(无级可

直径d.....

摆动频率r.....7

移动行程l.....4

3、试料粒度.....

4、电源.....单相交

5、机器净重.....