

营口市深松蓄电池12V200AH方式说明

产品名称	营口市深松蓄电池12V200AH方式说明
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

营口市深松蓄电池12V200AH方式说明 UPS电源产品核心特点工作模式双变换在线式设计输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99DSP全数字化控制数字化控制，控制系统更加稳定可BQS(W)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵，是泵和电动机组合一体的电力排灌设备，外型美观，结构简单，密封性能好，寿命长，安装使用方便，且可以长期在水下连续作业，被用于煤矿立井、斜井及井底散煤泥地自动化排水。内装式电泵，水由电动机夹层中流过，延长了电泵的使用寿命；外装式电泵，叶轮采用双流道大过流结构，运行平稳，排污能力强，防缠绕，无堵塞现象，并且有体积小，重量轻，携带方便的特点。结构特点：BQS(W)系列的矿用隔爆型排污排沙潜水电泵严格根据煤炭行业标准MT/T671-25《煤矿用隔爆型潜水电泵》、中华人民共和国国家标准GB3836-2《性气体环境用电气设备》设计制作，电动机采用Y型干式隔爆型三相异步电动机，具有启动转矩大、运行性能好、噪声低、体积小、重量轻、维护方便等特点，以及优良的隔爆结构性能和较高的防护等级，适用于含有或煤尘等性气体环境、有危险的矿井下采掘面及巷道等场所与水泵配套使用。二、各类UPS的特点工频UPS技术成熟，可靠性极高，具备强大短路保护能力和过载能力，中大功率的工频UPS无故障工作时间为20万小时，并机系统会超过50万小时。输出功率因数:0.8；系统效率： 0.93。高。带有输出隔离变压器，外形尺寸较大。高频UPS输入功率因数高：工频机UPS一般在200kVA以下的输入电路都采用了可控硅6脉冲整流，输入功率因数不超过0.8，而任何容量的高频机UPS的输入功率因数都可做到0.99或甚至以上前置发电机的容量理论上和UPS功率相同，大大缩减了投资和占地面积等。本身功耗小赫默里斯蓄电池 恒安蓄电池 恒达蓄电池 鸿晟蓄电池 华富蓄电池 华圆蓄电池 吉自达蓄电池 金鹏蓄电池 金狮蓄电池 金塔蓄电池 金武士蓄电池 金鹰蓄电池 金源环宇蓄电池 金源星蓄电池 金悦城蓄电池 劲昊蓄电池 精卫蓄电池 矩阵蓄电池 聚能蓄电池 凯美瑞蓄电池 铠美瑞蓄电池 康迪斯蓄电池 科恒达蓄电池 科力达蓄电池 克雷士蓄电池 矿森蓄电池 莱克龙蓄电池 蓝肯蓄电池 朗恩德姆蓄电池 雷德蓄电池 雷欧MOTOMA蓄电池 雷士蓄电池 雷斯顿蓄电池 力宝蓄电池 力创达蓄电池 力信蓄电池 利波特蓄电池

[达州市艾诺斯蓄电池12V18AH光伏配套电池](#)