

立辊，尼龙托辊，双向螺旋橡胶托辊，玻璃钢托辊

产品名称	立辊，尼龙托辊，双向螺旋橡胶托辊，玻璃钢托辊
公司名称	河北省枣强县托辊厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县新华街
联系电话	13833826392

产品详情

河北省枣强县托辊厂 我厂专业生产各规格的钢制托辊，立辊、尼龙托辊，玻璃钢托辊，橡胶托辊、缓冲托辊，双向螺旋橡胶托辊，锥形托辊等，我厂始建于1984年，是专业生产各规格材质托辊的企业，多年来以成熟的技术，良好的信誉和灵活的销售方式与众多的钢铁企业、矿业、电厂、化工厂、机电公司和多家输送设备企业建立了良好的合作关系。现我厂又新更新了设备，提高了产量和产品质量，欢迎用户联系定购。橡胶托辊 我厂生产的橡胶托辊比传统的铁质托辊性能优异,磨损系数低,比重小,重量轻,更换方便,而且噪音低。橡胶托辊使用于耐酸碱的行业的输送机，橡胶托辊可取代以往的金属辊,尼龙塑料辊,使用寿命长,安装方便,自定中心输送平稳,减少输送带跑偏和保护输送带等特点。橡胶托辊比传统的铁质托辊性能优异,磨损系数低,比重小,重量轻,更换方便,而且噪音低,运转平稳,更适合于生产条件恶劣的工作环境,使用寿命高。产品包括橡胶托辊、橡胶缓冲托辊、双向螺旋橡胶托辊、平行螺旋橡胶托辊、锥形橡胶托辊、喇叭形橡胶托辊、橡胶立辊等，还可根据用户需要定做。双向螺旋橡胶托辊 双向螺旋橡胶托辊使用寿命长,安装方便,自定中心输送平稳,以及减少输送带跑偏和保护输送带等特点,尤其适合用于磷复肥行业粘湿物料的输送。螺旋橡胶托辊 规格有带宽500 带宽650 带宽800 带宽1000 尼龙托辊 我厂生产的尼龙托辊是利用尼龙材料所固有的强度高、重量轻的特点，将之液化，并加入阻燃剂、耐腐剂、抗老化剂和固化剂等材料混合后经加温抽真空工艺，脱去水分，并倒入高速旋转的圆筒形模具中，经加温凝固后形成尼龙圆筒，再经过热处理、机加工并在圆筒中穿入带轴承的转轴，两端装入密封块后，便形成了可用于煤矿、盐场、矿山、粮库等场合的具有抗静电、耐腐蚀、重量轻和寿命长的尼龙托辊。解决了目前输送带金属托辊和塑料托辊由于重量大、不耐腐蚀、强度小而造成的使用寿命短和成本高的问题。

玻璃钢托辊 我厂生产的玻璃钢托辊是集所有材质托辊的优点于一身，其抗静电指数、防腐性能、防水防尘效果明显优于金属托辊、胶面托辊、尼龙托辊、陶瓷托辊等，是以上材质托辊较理想的替代产品。为提高企业的经济效益，我们欢迎更多的用户采用这种托辊。我们的宗旨是信誉至上、质量第一、竭诚服务。玻璃钢托辊的性能介绍：（1）具有良好的抗静电，阻燃性能，可在易燃易爆的环境下工作不产生电火花，大大提高了工作的安全性。（2）结构坚固耐磨差，并采用一体式轴承室和蝶式密封装置，使托辊达到了防水防尘的效果，可在高湿高尘的环境下工作，大大提高了托辊的使用寿命。（3）耐腐蚀，可在化工厂、盐场、磷肥厂等高湿高腐蚀的环境下工作，不会像铁棍那样由于腐蚀产生倒刺，割伤胶带，大大延长了胶带的使用寿命。（4）重量轻，表面光滑，摩擦系数小，使皮带机起速快，启动功率小，胶带使用寿命可延长三分之一以上，启动功率小，可大大降低设备的能耗。我厂生产的锥形托辊：1.轴：具有高精度的托辊，轴采用专用加工机械制成。2.管材：选用具有高精度的高级专用管材冷拔而成，以确保托辊运转过程中的均匀转动。3.轴承：根据公司多年的经验，轴承与轴承座和轴之间选定了最

佳的公差配合。4.轴承座：由深冲材料及精密金属模具加工制成的轴承座采用自动焊接方式同时焊接在钢管两端。由此产生强度同意的整体结构，确保运转过程中钢管与轴承座之间牢固连接。即使在运转过程中收到高速输送带的冲击，也不会出现破损现象。