

# 恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	上海发瑞仪器科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3609号2号厂房
联系电话	86-02154303869 13761711558

## 产品详情

恒温恒湿试验箱产品说明：适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗...等制品检测质量之用。本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机进口LCD韩国TIME880型PLC触摸式显示屏幕，可同时显示测定值及设定值、时间。操作简单，程序编辑容易。

恒温恒湿试验箱技术参数：恒温恒湿箱，可程式恒温恒湿箱（烤漆式）型号 80 (A~G) 150 (A~G) 225 (A~G) 408 (A~G) 608 (A~G) 800 (A~G) 1000 (A~G) 内部尺寸 WxHxD (cm) 40x50x40 50x60x50 50x75x60 60x85x80 80x95x80 100x100x80 100x100x100 外部尺寸WxHxD (cm) 90x136x94 100x146x104 100x161x117 110x171x137 130x181x137 150x186x137 150x186x157 温度范围 -70 ~+100 (150 ) (A:+25 B:0 C:-20 D:-40 E:-50 F:-60 G:-70 ) 湿度范围 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) 温湿度解析精度/均匀度  $\pm 0.1$  ;  $\pm 0.1\%R.H./ \pm 1.0$  ;  $\pm 3.0\%R.H.$  温湿度控制精度/波动度  $\pm 1.0$  ;  $\pm 2.0\%R.H./ \pm 0.5$  ;  $\pm 2.0\%R.H.$  升温/降温时间 约4.0 /分钟; 约1.0 /分钟 (每分钟下降5~10 为特殊选用条件) 内外部材质 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理, 内箱为不锈钢 保温材质 耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料 冷却系统 风冷式/单段压缩机(-20 ), 风、水冷式/双段压缩机(-40 ~-70 ) 保护装置 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 配件 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 控制器 韩国TEMI300数字控制器 压缩机 法国“泰康”牌 电源 1 220VAC  $\pm 10\%$  50/60Hz & 3 380VAC  $\pm 10\%$  50/60Hz 恒温恒湿试验箱