

# 喷漆房专用检测油漆浓度气体泄漏报警仪器

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 喷漆房专用检测油漆浓度气体泄漏报警仪器               |
| 公司名称 | 深圳市晨阳科技开发有限公司                     |
| 价格   | 10.00/台                           |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区象角塘坳背窝第四工业区2号厂房2楼4号 |
| 联系电话 | 0755-29078049 13682345590         |

## 产品详情

chy-2000B防爆型油漆气体报警控制器是我公司研制的多点监控气体报警器，用于检测环境空气中待测气体的浓度，当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，以提醒我们及时采取安全措施，并启动执行器来控制驱动排风或其它外设设备，防止中毒事故、爆炸、及火灾发生，从而保障生命、财产的安全。 主要功能及特点： 大屏幕中文液晶显示，操作简单直观

具有8路4~20mA模拟探测器输入，1路RS-485数字通道，模拟通道与数字通道可以同时使用，多达100路报警信号

本系统采用微处理器作为控制单元，高精度传感器作为检测变送器，灵敏度高，响应速度快

可带多个检测不同气体成分的探测器，并同时对我点进行集中控制

智能管理探测不同气体类型、不同量程、不同数据单位的探测器

智能化系统，方便的在线零点校正

10路无源继电器触点输出，联动关系可编程

安装简单，墙体上固定安装支架，挂上即可、

内置报警/故障条件记录

报警消音和报警复位功能

本系统人机接口采用大屏液晶显示器和高级键盘交互操作，全中文化界面，操作简单。

本机特有的软件抗干扰技术、实现了机器故障软检测，具有较高的可靠性、维护性。

主要技术参数： 安装方式：安全现场壁挂式安装 浓度单位：%LEL、 测量精度：±5%F.S

响应时间： 10s 指示方式：大屏幕液晶显示实时数据及系统状态  
LED指示报警或故障状态声音提示报警及故障 输出信号：无源触点 容量2A/AC220V 工作方式：  
连续工作 环境条件：温度：-10 ~ 50 湿度： 95%RH 工作电源：AC220V ± 10%、50Hz ± 1%  
备用电源：两节DC12V/7.5AH可充电电池串联 功率： 10W 探测器供电电压：DC24V ± 25%  
外型尺寸：500mm × 360mm × 112mm 控制器与探测器连线要求：RVVP 4 × 1.5 mm<sup>2</sup> 传输距离：  
1000m

联系电话：0755-29078049 公司网站：<http://www.szqttcq.com> 联系人：郑经理，  
24小时热线：13682345590 联系QQ: 1156759588

地址：深圳市龙岗区坂田象角塘伯乐工业园B栋2楼04号 技术支持：<http://www.szndbjq.com>