

马鞍山工地打降水井-马鞍山上门设计-马鞍山机械打井

产品名称	马鞍山工地打降水井-马鞍山上门设计-马鞍山机械打井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

马鞍山工地打降水井-马鞍山上门设计-马鞍山机械打井

场地工1.井场钻具应以内螺纹端面为准排放整齐，地面和层间垫滚杠，两端悬空不得超过2m。堆放多不超过三层，管架两端防滚落，下面不得放置其它异物。2.下井钻具做到内、外螺纹清洁完好，水眼畅通干净，本体符合。3.场地上钻具做到顺序不乱。4.吊单根上钻台时，应先将钻杆撬到大门坡道上，上紧护丝，戴好外螺纹护丝，人员站到位置后再与钻系起吊。

平原地区打井需要注意什么呢？钻井公司提出以下几点要求1、选尽可能远离下水道、排污管及河边的地方。2、打井时及时用砖衬砌，越深越要及时衬砌，防止塌方。3、用涵管作内胆时可以一次性挖到深度后开始放管。但土质属于不容易塌方的地质处使用。4、打井的深度要挖到下面的土有明显的水迹才能停止。5、封底用干净的不易风化的石子或大石块。所有注意，特别是下面挖土人员戴帽，达到深度有要备从上面向下压空气的设备。发现有塌方现象人员立即撤离。一般地质不会出现塌方现象的

场地工1.井场钻具应以内螺纹端面为准排放整齐，地面和层间垫滚杠，两端悬空不得超过2m。堆放多不超过三层，管架两端防滚落，下面不得放置其它异物。2.下井钻具做到内、外螺纹清洁完好，水眼畅通干净，本体符合。3.场地上钻具做到顺序不乱。4.吊单根上钻台时，应先将钻杆撬到大门坡道上，上紧护丝，戴好外螺纹护丝，人员站到位置后再与钻系起吊。