

# 连云港通信电缆厂家电话2023已更新（今日/流程）

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 连云港通信电缆厂家电话2023已更新（今日/流程） |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂销售部            |
| 价格   | 3.00/米                    |
| 规格参数 | 天津电缆总厂：                   |
| 公司地址 | 河北廊坊市大城县毕演马工业区            |
| 联系电话 | 15100715277 15100715277   |

## 产品详情

屏蔽电缆RVVP 8\*0.2\*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

是使用喷雾水；若火情强烈，又无法运用多种扑救，待开关电源断开后，可以向电缆沟内注水，用水将常见故障封住扑灭。救护负伤工作人员不在此限，但应采用防护措施。（5）扑灭电缆线火灾运用的灭火器材。（6）扑救电缆线火灾发生时，严禁用手直碰电缆线钢铠和电缆。这就是讲的“电缆着火怎么办呢。扑救办法在这里”的全部内容了，天成线缆生产出的产品品质卓越，优良，价格优惠，客户需求。经济快速增长，为线缆产品提供了的市场空间，市场强烈的力，使得都把目光聚焦于市场，在开放短短的几十年，线缆制造业所形成的庞大生产能力让刮目相看。2008年11月，为应对危机，决定投入4万亿元拉动内需。其中有大约40%建设与改。