

PA6 B3WG5/尼龙6/PA6玻纤增强25%

产品名称	PA6 B3WG5/尼龙6/PA6玻纤增强25%
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	27000.00/吨
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:B3WG5 产地:德国
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室（注册地址）
联系电话	18501558126

产品详情

PA6 B3WG5产品介绍Product introduction

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
比重	1.32	--	g/cm	ASTM D792, ISO 1183
溶化体积流率 (MV R) (275 ° C/5.0 kg)	55.0	cm/10min	ISO 1133	
收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.40	%		
吸水率				
饱和	7.1	ASTM D570		
饱和, 23 ° C	ISO 62			
平衡, 50% RH	2.3	ASTM D570		
平衡, 23 ° C, 50% RH	ISO 62			

机械性能
拉伸模量 (23 ° C) 干燥 8000

抗张强度
断裂, 23 ° C 170

断裂, 23 ° C	160
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	3.5
弯曲模量 (23 ° C)	7400
冲击性能 简支梁缺口冲击强度	干燥
-30 ° C	10
23 ° C	12
简支梁缺口冲击强度	75
悬臂梁缺口冲击强度	
-40 ° C	91