

厂家定做橡胶止水环，橡胶垫，橡胶圈，止水胶圈，****，****

产品名称	厂家定做橡胶止水环，橡胶垫，橡胶圈，止水胶圈，****，****
公司名称	衡水致拓新材料科技有限公司
价格	.30/个
规格参数	致拓:致拓科技 型号:14，16，18，20，22，26，28 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区永兴东路1852号东方太阳城8栋3单元402室（注册地址）
联系电话	13633183330

产品详情

遇水膨胀止水环主要规格尺寸有：内径12/14/16/18/20mm，外径是40mm。1000个/箱、内径22mm、外径规格是45mm，1000个/箱、内径25mm、外径是50mm，800个/箱、内径32mm、外径是60mm，500个/箱、内径36mm、外径是60mm，500个/箱；我公司生产的遇水膨胀橡胶止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分一遇水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩形片状通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10mm。使用方法简单：在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉

杆中部即可，终被埋入现浇混凝土中就能起到

防水效果。[遇水膨胀止水条](#)

的体积膨胀率达到以下三种：150%、220%、300%；高温流淌性（80℃×5h）无流淌；低温试验（-20℃×2h）无脆裂。遇水膨胀止水条截面分别有15×20、20×30、20×50、10×40（mm）等多种规格。长度可根据用户设计要求加工。PN腻子型遇水膨胀止水条截面有矩形、梯形、三角形等。供货时可做成：20×15mm、20×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、14mm、20mm、（2+3）×1.8mm、30mm等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工定做。