

PA6 C3U/热稳定级/无卤阻燃/德国巴斯夫代理

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PA6 C3U/热稳定级/无卤阻燃/德国巴斯夫代理 |
| 公司名称 | 苏州创立诚新材料有限公司 |
| 价格 | 40000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:巴斯夫 型号:C3U 产地:德国 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室（注册地址） |
| 联系电话 | 18501558126 |

产品详情

?????PA6 C3U

| | |
|------------------------|---------|
| 机械性能数据(值单位测试方法干/湿) | 3/5 |
| 卡毕缺口冲击强度 (30 .干/湿) | 11 |
| 断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 190/130 |
| 弯曲强度 (干/湿) | 280/220 |
| 伸长率 (0.5%,23 .湿) | 5300 |
| 卡毕冲击强度 (23 .干/湿) | 85/100 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/5 |
| 卡毕冲击强度 (30 .干) | 70 |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 190/130 |
| 拉伸蠕变模量 (1000h,湿) | 5300 |
| 埃佐缺口冲击强度 (23 .干/湿) | 11.5/15.5 |
| 卡毕缺口冲击强度 (23 .干/湿) | 13/22 |
| 冲击.破坏能量 (23 .干/湿) | 3/15 |
| 球压硬度 (干/湿) | 270/200 |
| 弯曲模量 (干/湿) | 8600/7000 |
| 拉伸弹性模量 (干/湿) | 10000/7200 |