

# 机织用筒子染色纱线全项检测GB/T 24345-2009

产品名称	机织用筒子染色纱线全项检测GB/T 24345-2009
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

GB/T 24345-2009

机织用筒子染色纱线

### 1范围

本标准规定了机织用筒子染色纱线的要求,试验方法,检验规则,标志,包装、运输和贮存。

本标准适用于采用筒子染色工艺染色的机织用棉、再生纤维素纤维、合成纤维等的纯纺及混纺纱线。

### 2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的\*新版本。凡是不注日期的引用文件,其\*新版本适用于本标准。

### 5试验方法

#### 5.1：耐皂洗色牢度

合成纤维纯纺纱线(锦纶除外)纯棉纱线、涤棉混纺纱线按GB/T 3921—2008方法C(3)规定执行,其他纱线按GB/T 3921—2008方法A(1)规定执行。

#### 5.2耐汗渍色牢度

按GB/T 3922规定执行。

### 5.3耐水色牢度

按GB/T5713规定执行。

### 5.4耐摩擦色牢度

按GB/T 3920规定执行。

### 5.5耐干热色牢度

按GB/T 5718规定执行,合成纤维纯纺纱线(锦纶除外)温度180 ,其他纱线温度150 。

### 5.6耐光色牢度

按GB/T 8427—2008方法3规定执行。

### 5.7甲醛含量试验

按GB/T 2912.1规定执行。

### 5.8pH值试验

按GB/T 7573规定执行。

### 5.9可分解芳香胺染料试验

按GB/T17592规定执行。

### 5.10纤维含量试验

按GB/T 2910等规定执行。