

饮水安全监控系统专用流量计深圳建恒DCT1158C-XZ

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 饮水安全监控系统专用流量计深圳建恒DCT1158C-XZ |
| 公司名称 | 深圳建恒测控股份有限公司销售部 |
| 价格 | 88.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳南山区科技园T3栋二楼 |
| 联系电话 | 0136-12978413 13612978413 |

产品详情

饮水安全监控系统专用流量计深圳建恒DCT1158C-XZ水资源远程测控终端专用流量计/DCT1158C-XZ软化水测量流量计/地下水监测专用水流计DCT1158C-XZ节能减排检测外夹式超声流量计:

流速范围：0~±5米/秒（0~9000立方/h）准确度：测量值的±1.0%

重复性：0.2% 输出：0~5000Hz、OCT方式、4~20mA输出

通信接口：RS485（总网协议）Modbus协议 探头防护等级：IP68

安装方式：外夹管道，壁挂式(安装无需破管、停管)

适用管材：碳钢、不锈钢、PVC等透声管材 可测介质流体：水、河水、纯水及其他水质 特点：

*内置智能软件，自动判安装是否正确，保证现场使用精度

*在线流量，正、反向流量测量量，带正负和净流量累积器

*RS-485通讯总线，满足多台仪表同时采集数据 *自动断电流量补偿功能 *自动记录日、月、年累积量

*窗口式菜单设计，操作非常简单 *模块化结构，高性能，低维护成本. 建恒DCT1158系列产品是一款应用广泛、通用经济型、时差法超声波流量计。它采用了最先进的数字相关技术和智能自适应声波技术，使它的测量稳定性更加突出。同时，它使用的声聚焦专利技术，使产品在连续测量时的信号接收与品质上得到显著增强。建恒DCT1158系列产品由变送器、传感器两部分组成。建恒DCT1158系列超声波流量计采用了先进的模块化一体式设计，独立菜单操作，液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65，传感器防护等级达到IP68，适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。建恒DCT1158系列超声波流量计集合了目前工业场合使用的RS-485通讯接口、4-20mA电流信号、脉冲输出、MODBUS协议，可以构成流量计量管网需求。另外产品可以扩展使用太阳能、雷姆防雷电源、防爆等功能模块，使产品能够满足各种应用环境的使用。由深圳建恒销售一部李祥泽提供