

孔状生物填料 浩容牌流化床填料 PP流化床填料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 孔状生物填料 浩容牌流化床填料 PP流化床填料 |
| 公司名称 | 河南浩容水处理有限公司 |
| 价格 | 18.00/克 |
| 规格参数 | 品牌:浩容 规格: 25mm (100kg/m3) 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 巩义市建设路金地银座 |
| 联系电话 | 13298405217 15238673986 |

产品详情

浩容牌流化床填料又称MBBR填料。好氧生物流化床工艺中采用立体空心填料为好氧生物载体，填料为中空结构，正常运行进，填料悬浮在水中。填料内部生长，产生反硝化作用可以脱氮；外部生长好氧菌，去除有机物，整个处理过程中同时存在硝化与反硝化过程。

中文名：流化床填料 性质：生物载体 类型：环保 特点：
长时间浸泡在废水不会降解等。PP材质，环保耐用。

1用的共聚材料，长时间浸泡在废水不会降解，也不会对微生物有毒害作用，优于采用其它诸如聚氯乙烯等材料。

2特殊的结构，空心填料结构为内外共有三层空心圆,每个圆内有1条棱,外有36条棱，经多次研究开发成功，采用一次成型。

3高的比表面积，普通微生物比表面积为90-180，空心填料的比表面积可达600，双比面积高达860以上，由于具有高的比表面积，则单位容积内生物量就高，可以达到水力停留时间短的目的。

4微生物的高活性。在填料的表面生长的微生物膜由于填料流化碰撞。曝气冲刷使微生物处于高活性的对数增长期，处理效率高。

5空心填料为飘浮型，更换方便，使用寿命长。

6脱氮、分解有机物能力强，达到去除氨氮目的。流化床填料规格型号：

类别型号规格 25mm长度10~12mm厚度周边

0.6~0.8mm中间圆0.4~0.5mm外表外周边带齿，中心到外圆有三层圆，失圆率 20%，齿深 1mm

材料聚丙烯

浩容牌流化床填料材质：PP材质，环保耐用。

浩容牌流化床填料的主要特征：

（1）良好的水力学特性

浩容牌流化床填料的水力学特性包括比表面积、空隙率和结构形状等。填料表面是生物膜形成和固着的部位，较大的比表面积是反应器保持高浓度生物量的首要条件，是影响生物膜法处理效果的首要因素。一般来说，大的比表面积是有利的，但比表面积越大，反应器越易堵塞，流经填料内的水流阻力也越大。填料的水空隙率越大，其容积利用率越高，水流阻力小，从而减少了反应器堵塞和短流的可能性，同时，填料用量减少，基建投资降低。但是空隙率越高，比表面积和机械强度就越小，填料的形状不仅影响比表面积和空隙率，而且会影响填料之间的水流流态，进而影响废水与生物膜之间的传质和生物膜的更新。填料的形状也影响水力学特性，选择填料的形状时应注意几个方面的因素：对固定化微生物有较好的保护作用，具有较好的传质特性，减少反应器的运行能耗。

（2）机械强度

流化床填料在大多数生物过程中都存在着不同强度的水力剪切作用以及填料之间的摩擦碰撞过程，特别是MBBR中，这些作用更为明显。因此作为生物膜填料必须具有与所使用生物技术相应的机械强度，如果生物膜填料本身不具有有一定的机械强度，那末在其运行过程中势必引起不同程度的破损。这将使得生物膜反应器中所持有的生物量呈不规律变化，导致出水水质的波动。

（3）稳定性

填料必须具有较好的生物、化学及热力学稳定性，这样才能使得填料本身不参与系统内生物化学反应。生物膜在代谢过程中会产生各种各样的代谢产物，这些代谢产物有些会对填料产生腐蚀作用。在实际应用中，填料应具有惰性，不参与生物膜的生物化学反应。填料本身是不可生物降解的，对环境中所发生的化学反应表现出惰性，对环境具有抗腐蚀能力。同时，生物膜填料应对周围温度变化产生惰性，在温度变化时不发生反应和变形。

（4）生物膜的附着性

生物膜在填料上的附着性取决于填料表面的物理化学特性。首先是填料表面的孔隙度及粗糙度大小，表面粗糙度的大小决定着能否快速形成生物膜，粗糙度越大，挂膜越快。填料表面的孔隙大小也影响生物膜的附着性，较小的孔隙对微生物具有较强的持留作用，只有当填料表面70%以上的孔径大小分布处于反应器内微生物尺寸的1~5倍范围内时，才能获得生物积累。其次是填料的表面静电作用和亲水性。微生物在其生存环境的pH值条件下，一般带有负电荷，载体表面若带有正电荷将有利于生物固定过程的进行。根据物理化学中体系自由能原则，亲水性微生物易于在亲水性填料表面附着，而疏水性填料有利于疏水性微生物在其表面的固定，填料表面的亲疏水性及电性可以通过对填料表面的改性来完成，或直接在填料原料加工过程中得以实现。

（5）比重适中

填料的比重与水比值宜接近于1。MBBR工艺要求附着有生物膜的填料在曝气条件下能随水流一起动，所以要求其比重与水接近。