

# 除雾器喷嘴 酸雾净化塔喷嘴 废气净化塔喷嘴 实心锥形喷嘴

产品名称	除雾器喷嘴 酸雾净化塔喷嘴 废气净化塔喷嘴 实心锥形喷嘴
公司名称	东莞市博扬喷雾净化科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安厦边工业区
联系电话	86-076981884877 13925796799

## 产品详情

7100HBB系列除雾器喷嘴是一种新形锥形的喷雾喷嘴，喷流角度为 $60^{\circ}$  -  $170^{\circ}$ 。除雾器喷嘴设计紧凑，可使液体在给定尺寸的管道上达到最大流量，由于具有畅通的通道设计，因而最大程度上减少了喷嘴的阻塞现象。这种喷嘴可在绝大多数管道系统上安装和更新。

在设计除雾器冲洗系统时要考虑的因素有:冲洗面选择、冲洗水压力、冲洗强度、喷嘴角度、冲洗频率、冲洗水水质等。

为了减少烟气通过除雾器后的携带水量,冲洗系统通常设计成只冲洗除雾器初级叶片的迎风面和背风面。冲洗水的压力一般要求200 kPa以上,冲洗强度在40 l/( $m^2 \cdot min$ )左右,喷嘴角度一般选择 $90^{\circ}$  或  $110^{\circ}$ , 200%重叠。

通过调整各冲洗通道的间隔时间可调节补充水量,冲洗通道可以按空间顺序依次冲洗,也可以将一个周期内的冲洗次数调整为迎风面多于背风面。冲洗频率一般取决于吸收塔每小时的蒸发水流量,当吸收塔内的水位低于设定值时,自动控制系统将执行除雾器冲洗程序。

冲洗水要尽可能采用新鲜水,以迅速降低除雾器叶片上附着浆液的饱和度,避免结垢。

除雾器喷嘴具有1/2寸 3/4英寸 1英寸的喷嘴外螺纹尺寸,适合大多数常见的管道,并具有多种流量和喷射角度可供选择,以满足各种需求。

尊敬的客户: 衷心的感谢您光临本站! 由于数据传输有限:如果您在本站没有找到您要的信息或需要了解更详细的产品性能,请联系我们专业的销售工程师! 让我们为您解答! 我们将珍视您的每一次来电!! 我们可应客户需求开发、设计、制造不同类型的《非标准》喷雾喷嘴、零部件及净化配件,欢迎来图、来样,来人及相关参数定做“各类非标产品”。

期待您将冷门、需求数量少的喷嘴、过滤器交于博扬开发、生产! 期待您的来电! 预祝合作愉快!

东莞市博扬喷雾净化科技有限公司