

# 镀锌钢板止水带价格 昆明止水板厂家 300\*3止水钢板多少钱一公斤

产品名称	镀锌钢板止水带价格 昆明止水板厂家 300*3止水钢板多少钱一公斤
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:300*3 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

## 产品详情

云南昆云工贸有限公司主营；止水钢板，镀锌止水钢板，止水螺栓，山型卡，山型帽，镀锌板，铝板，钢板，钢模板，花纹钢板，预埋板，角钢，槽钢，C型钢，H型钢，工字钢，镀锌管，焊管，螺旋焊管，球墨管，架子管，彩钢瓦，复合瓦，岩棉瓦，钢结构，膜结构加工等。

钢板止水带即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，其中有100-150mm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用的带子。

一般因为冷板厚度能够均匀，所以钢板止水带是采用冷轧板作为母材，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。止水钢板对接节点要求较高，止水钢板焊接节点不能出现漏点，影响防水性能。还应注意钢板止水带的施工要点有应尽力保证止水钢板在墙体中线上；两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm等。

钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。镀锌钢板止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。钢板搭接为5cm，贴合边焊接，钢板交叉部位采用贴合四边满焊，钢板焊缝严密，如发现焊缝不合格或有渗漏现象，应予修整或补焊。垂直施工缝堵头模采用快易收口网，收口网采用小钢筋固定，焊接于结构钢筋上。

云南昆云后浇式钢板止水带通常为便于操作，加工成标准的每段 2m，施工时应注意止水带的搭接，焊缝面必须应注意焊好，转角处应该还要处理合理，安好的钢板止水还要应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。如在水平缝施工使用钢板止水带应慎重。