

英威腾UPS电源HT1106L长机6KVA塔式两用机型

产品名称	英威腾UPS电源HT1106L长机6KVA塔式两用机型
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	英威腾UPS:UPS电源 6KVA:应急电源 深圳:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

英威腾UPS电源HT1106L/6KVA规格参数功率范围:6 kVA~20 kVA

工作方式:单进单出、双变换在线工作

应用范围:广泛应用于、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、

医疗卫生、能源电力等各个行业领域

性能特点:

在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。

高速智能DSP控制,实现的系统性能与保护。

输出功率因数高达0.8,为客户提供更高的使用容量。

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。

独特的工业化设计,确保恶劣环境下安全运行。

LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。

可靠、稳定的正弦波输出。

全面可靠的保护功能。超宽输入电压范围。

输出隔离变压器。

产品介绍

- 在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。 · 输出功率因数高达0.9,为客户提供更高的使用容量。 · 高速智能DSP控制,实现的系统性能与保护。 · 输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。 · LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。
- 可靠、滤波、稳定的正弦波输出。

产品技术参数

型号	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1103S	HT1103S-II	HT1103L	HT1103L-II
	101S	101S-101L	101L-102S	102S-102L	102L-							
		II	II	II	II							

冷启动功能 有,输出默认为50Hz

能

输入电压范围 110~288VAC/ 载@>176VAC ;80%载@>154VAC ;70%载@>132VAC ;50%载@>110VAC

范围

输入功率 0.97

因数

频率范围 输入:40Hz~70Hz/输出:自适应(可设)

输出功率 0.9

因数

输出 额定 220VAC ± 1 %

电压 电压

动态 5% (0% - -0%)

响应

动态 10ms (0% - -0%)

恢复

电压 2% THD,线性载

失真 5.5% THD, 5% THD,非线性载

度 非线性载

切换 主路 0

时间 切电

池

逆变 2毫秒

切旁

路

峰值比 3:1

效率:主路 86%

91%

89%

模式、电

池充满

噪声(前方1m远) <43dB@<60%载,<47 <45dB@<60%载,<50 <45dB@<60%载,<50dB@>60%载

dB@>60%载

dB@>60%载

过载 主路 105%~130%: 1分钟后切旁路;150%: 30秒后切旁路

能力 模式

电池 105%~130%:10秒后关机;150%:5秒后关机

模式

电池 型号 12VDC/7 Ah 取决于外 12VDC/7Ah 接电池 取决于外接电池

数量 3 2 6 4 8 6

充电 1A 8A 1A 1A 8A

电流

直流 36V 24V 72V 48V 96VDC 92VDC 76VDC

电压 DC CD DC DC

通讯方式 RS232、SNMP(选件)

选件 智能卡(DB9或凤凰端子)、紧急关机、USB(B型USB口)、SNMP卡

尺寸W*D 144*353*222 190*374*336 90*4 190*374*336 190*426*336 190*

*H(mm) 26*3 374*

36 336

重量(kg) 10.5 10 5 21 17 8.5 11 24.5 22 9.5 12

UPS售后服务

(1) 现场免费培训：UPS安装开机时，工程师将为用户做一次现场培训。对象是用户方设备维护人员。开机调试工程师在现场将负责向客户介绍：

(2) 用户专项档案：凡购买我公司设备的用户，其基本资料（购机时间、机器型号、用户联系方式等）存入公司用户资料库，以便于提供用户售后服务跟踪。

(3) 换机服务：产品在使用过程中如出现故障，经检测非人为损坏或不可抗力损坏，不可维修的，由用户或我公司填写换机申请表，公司将协调货源，派遣工程师为用户进行免费的换机、安装服务。

(4) 现场设备维修：产品在使用过程中出现故障，经检测非人为损坏或不可抗力损坏，公司将为用户进行免费现场检测、维修。

蓄电池售后服务

(5) 用户档案：对售出的电池我们建立“顾客档案”实行跟进服务。

(6) 跟踪回访：电池售出后，实行随时电话跟进，并根据客户要求执行每年至少一次的彻底巡检“100A H以上”并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

(7) 投诉回馈：发生顾客投诉时，三小时内提供解决方案。包括现场修复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是给客户提供方便而不是制造麻烦。

(8) 换机服务：正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我公司原因我公司承担责任；非我公司电池原因，我们出出具相应报告，对顾客的使用加以指导。

保修期外的服务

(9) 保外维修：对于已过保修期的设备,可为用户提供如下可选择的维修方案：

A、续保服务：用户可购买续保服务，服务的内容和标准与保内相同。

B、按次维修服务：当UPS出故障后，用户电话或传真通知我公司，确定具体的维修方案。

(10) 保外设备预防性维护：对于已过保修期的UPS，用户可以购买此项服务，公司将对该设备进行预防