

## 北京——中型安检机 HY-6550

产品名称	北京——中型安检机 HY-6550
公司名称	北京世纪环宇安防装备有限公司
价格	86000.00/件
规格参数	世纪环宇:世纪环宇 HY-5030:HY-5030 北京:北京
公司地址	北京市大兴区安检设备基地
联系电话	18601012017 13520627331

## 产品详情

基本参数指标：

外形尺寸：2430(长) × 930 (宽) × 1350 (高) mm

通道尺寸：650 (宽) × 500 (高) mm

传送带速度：0.22 m/s

传送带额定负荷：230 kg

单次检查剂量：< 1.2Gy

分辨力：直径0.1mm金属线

穿透力：28mm钢板

胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量：<0.05Gy/h

X射线发生器：

射线束方向：底照式

管电流：0.4~0.7mA（可调）

管电压：80kV（可调）

射线束发散角：80°

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：

X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器（多能量可选），12bit深度

显示器：高分辨率19英寸彩色液晶显示器

彩色图像显示：24位真彩色显示

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强：图像细节更加清晰

高穿透显示：提高图像中暗区的亮度，使隐藏在高吸收物后面的物品清晰显示。

低穿透力显示：提高低吸收率（易穿透）物体的对比度，使易穿透物体更加清晰

放大镜：局部放大功能

增亮/减暗：增加图像的亮度/降低图像的亮度

图像回拉：显示前20万幅图像，并对回拉图像可进行任何图像处理

图像复原：图像显示恢复到皮带停转的初状态

图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

多能量功能：

毒品炸药辅助：辅助探测毒品炸药等危险物品

声光报警：满足条件时发出声音和报警灯信号

使用环境：

工作温度 / 湿度：0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度：-20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压：220VAC(± 10%) 50 ± 3Hz

功率损耗：1.2KW (大值)

噪声级：<55dB