

制作防腐玻璃鳞片胶泥实体公司

产品名称	制作防腐玻璃鳞片胶泥实体公司
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 温度:耐高温 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

商品构成：环氧沥青漆该漆由环氧树脂胶、醋酸甲脂、块状云铁色浆、防沉剂、有机溶液主要成分一，专用型环氧固化剂为成份二，两成分按照规定占比分开包装配套供应。产品优势：漆层具有优良的防锈性能和耐溶剂介质腐蚀，良好的物理学物理性能、附着力强、漆层坚毅、耐磨损、耐潮、耐海面、耐盐雾特性佳，在埋地管道表面的玻璃钢防腐中投盘绕了玻璃布固化产生类似玻璃钢结构的涂衬层，具有优良的绝缘性、防水透水性、抗细菌腐蚀、抗杂散电流、耐高温、耐温度差别变等**特性，镀层可以从-4~150 中间应用。

施工及存储：喷涂前需将基铁金属表面处理Sa2.5级,施工过程中禁止带到水分,尘土,油渍以确保粉刷品质。建筑涂料配制为：甲成分（原料）,乙成分（环氧固化剂）=10kg漆；1kg环氧固化剂（或按我厂告之比例配制工程施工）。工程施工配制方法为：将甲成分张大嘴开启,将乙成分添加甲成分内,充足拌匀。熟成30min,即可开始喷涂。此原材料规定随配随时使用,配制后建筑涂料需在六小时以内用了。未配过的原材料要真空保存。下雨天或环境湿度超过75%时需要终止工程施工。针对腐蚀性物质比较严重部位,提议多道程序粉刷。商品应存放阴凉干燥处,避免日光直接照射,阻隔明火,避开热原。储存期为一年，期满应检查各类性能指标,如做到指标要求,可正常使用。