

DPZ-480纸塑包装机

产品名称	DPZ-480纸塑包装机
公司名称	温州博扬包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省瑞安市飞云镇宋家埭经济开发区
联系电话	86-057766851718 18367801475

产品详情

DPZ-480D型纸塑包装机主要功能介绍

DPZ型纸塑包装机采用变频调速与机、电、光、气，一体化自动控制技术并严格按照国家标准要求进行创新设计、制造的，具有行程可调，工位结构模块化，且操作简单、全自动、高产量、省材料、性能稳定、无污染、低噪音，且外观精美，是理想的自动化包装设备。

本机的主要装置有PVC加热、成型、成型泡罩检测（选配）、加料、缺料检测剔除（选配）、行程牵引、冲裁、分托过渡、纸塑热封等工位。

PVC经加热软化后，进入成型模腔吹气成型，经泡罩检测后加入被包装物进入冲切站，冲出所需的塑托，然后塑托经分托过渡装置进入多工位转盘机构，最后入纸塑热封站与吸塑纸卡压合，压合后成品下滑至成品输出装置进入下一工序。所有工位同步工作。成型及加料之后可设置检测装置以防止泡罩成型不良或缺料，废品经废料出口剔除。

-----缩短PVC的加热时间，有效的保护了PVC的分子结构，并节药能源，当停机时加热板自动张开以免PVC过热。

先让凸模对PVC进行有效拉伸，然后吹气成型，从而保证了泡罩各处厚薄均匀，挺括光洁。

3. 采用增加压气缸热封-----当停机时，热封板随气缸杆一起升高，从而保护了被包装的产品，以免过热。

采用单臂机械手牵引，根据板块所需的行程长度调节即可。

5. 变速可调-----采用丹麦丹佛斯变频器进行速度调节。

6. 下料器-----根据具体物料设计相应的下料器

7. 配备PLC 电路控制-----同触摸屏统一控制。

二、使用范围：

适用于食品、药品、医疗器械、玩具、小五金、小家电、电子、汽摩配、日用品、化妆品、橡塑制品、餐具、厨具、文体等行业相关产品的纸塑包装，如糕点、针剂、注射器、玩具汽车、剪刀、手电筒、电池、火花塞、点火枪、牙刷、唇膏、面膜、衣帽钩、筷子、清洁球、开瓶器、剃须刀、涂改液、圆珠笔等。

三、技术参数

型号	DPZ-480D型
包装材料	pvc 硬片 (0.15-0.5) × 480mm 纸板 200g-700g 200 × 480mm
压缩空气	压力 0.5-0.8mpa 耗气量 0.5/min
电能耗	380v 50Hz 10kw
模具冷却水	自来水或循环水耗能50L/h
设备外形尺寸	(长 × 宽 × 高)5000 × 1100 × 1850mm
重量	2200kg
生产能力	10-25冲/分

行程范围	50-160mm
最大纸板面积	480X200mm
最大成型面积和深度	480 × 160 × 40mm