

吸塑包装机

产品名称	吸塑包装机
公司名称	温州博扬包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省瑞安市飞云镇宋家埭经济开发区
联系电话	86-057766851718 18367801475

产品详情

适用对象：

本机适合包装生活日用品、文具、小五金、化妆品、药口等纸塑包装。包装物如：电池、牙刷、针剂、润唇膏、笔、胶水、插座、轴承从而提高产品档次。

性能特点：

本设备是公司科研人员经过不断改进创新自主研发成功的新一代包装设备，采用人机界面，PLC控制，编码器支持，触摸屏操作，自动计数，行程可调，精确方便，变频无极调速，机器运行稳定，可适用各种大小不同规格的纸盆包装，操作方便，经久耐用，清洁卫生，并备有安全急停装置能确保生产中的应急措施，增加了操作安全系数，是目前最理想的包装设备。

4：基本功能要求：

要求：设备自动完成成型泡壳、冲切、泡壳过渡、电池自动加料、自动下纸卡、热合、成品输送出料等功能。

5：技术和质量标准要求：

- 本设备工作效率设定为20模/分以上，每模为六卡(按华太提供：1)、LR6四粒、LR6两粒、R6P四粒、R6P两粒；2)、LR03四粒、LR03两粒、R03P四粒、R03P两粒包装电池挂卡为样品，纸卡统一尺寸：83X15mm；塑壳统一外形尺寸：73*68mm)，同种规格型号机型更换加料器及模板等部位不影响设备精度，并保证设备运行稳定，达到生产工艺技术要求，需方可根据材料及品质要求调节设备速度。
- 本设备采用日本产好利旺无油自润滑真空泵，选用进口气缸及电器元件增加设备的稳定性能。
- 本设备设有PVC断片、完片以及纸卡等检测功能。

-) 本设备使用人机界面和PLC控制系统，设备设有计数、开机密码、故障提醒（警示灯报警）、保养提醒（警示灯报警）等功能。
-) 方便清洁残渣。
-) 各机械手确保正确放入制具当中。
-) 甲方提供纸卡和片材以及电池等原材料供乙方试机用。
-) 随机配带备品、配件、专用工具，数量按【装箱清单】提供。

主要技术参数:

型号	DPZ-570D型
包装材料	pvc 硬片 (0.15-0.5) × 480mm 纸板 200g-700g 200 × 570mm
压缩空气	压力 0.5-0.8mpa 耗气量 0.5/min
电能耗	380v 50Hz 10kw
模具冷却水	自来水或循环水耗能50L/h
设备外形尺寸	(长 × 宽 × 高)5100 × 1100 × 1500mm

重量	2500kg
生产能力	10-25冲/分
行程范围	50-160mm
最大纸板面积	570X200mm
最大成型面积和深度	480 × 160 × 40mm