

专业速冻搁置架加工定制 速冻架加工生产

产品名称	专业速冻搁置架加工定制 速冻架加工生产
公司名称	常州市明珠制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区洛阳镇岑村路
联系电话	0519-88794106

产品详情

首先简单介绍蒸发器：冷库等制冷设备用的蒸发器是一种间壁式热交换设备。低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热，从而使传热壁另一侧的介质被冷却。被冷却的介质通常是水或空气，因此蒸发器可分为两大类：1.冷却液体（水或盐水）的蒸发器：这种蒸发器又可分为卧式壳管式蒸发器（制冷剂在管外蒸发的为满液式，制冷剂在管内蒸发的称干式），和立管式冷水箱。2.冷却空气的蒸发器：冷库蒸发器就是这种类型。可分为两大类：一类是空气做自然对流的蒸发冷库排管，如广泛使用于冷库的墙排管、顶排管，一般是做成立管式、单排蛇管、双排蛇管、双排U形管或四排U形管式等型式；

另一类是空气被强制流动的冷风机，冷库蒸发器使用的冷风机是做成箱体型式，空调中使用的通常系做成带肋片的管簇，在这样的冷库蒸发器中，制冷剂靠压差、液体的重力或液泵产生的压头在管内流动，因为被冷却的介质是空气，空气侧的放热系数很低，所以蒸发器的传热系数也很低。为了提高传热性能，往往是采取增大传热温差、传热管加肋片或增大空气流速等措施来达到目的。

冷库蒸发器的安装规范 先把吊装螺丝孔开好，并开好铜管及电线孔，后二孔要修整以防快口留下隐患，自配排水管的蒸发器背面与立板定位为300MM

，蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直，两者间高差为250MM

，如是冷冻冷库，排水管内穿排水电热丝，排水电热丝发热部位，只能伸到库板内50MM处，排水管外部保温处理，冷藏不需电热丝，其它相同。

常州明珠制冷设备有限公司（www.czmzzl.com）051988794106 邮箱 2676865696@qq.com

是一家集研发，生产，销售，设计，安装与一体的综合性企业。成立于2006年,专业安装各种规格的冷冻，冷藏，气调保鲜及速冻设备，生产聚氨酯保温板及冷库用蒸发器（排管）的高科技技术企业。

凭借雄厚的自动流水线的生产技术实力，强大的营销网络与人脉，及高质量的售后服务体系，在制冷行业迅速崛起。 本公司定位中高端市场，以高品质，高要求，高评价严格要求每一位员工。

遵循热忱，真诚，守信，保质，薄利为原则的经营理念，热忱欢迎新老客户共创辉煌