

北京市双向拉伸格栅厂家|价格

产品名称	北京市双向拉伸格栅厂家 价格
公司名称	山东三杰土木公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市时代明珠大厦13F
联系电话	0535-6366000 15264894000

产品详情

双向拉伸塑料土工格栅用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积永久性承载的地基补强。

产品规格	纵/横向拉伸强度/ (kN/m)	纵/横2%伸长率时的 拉伸强度/ (kN/m)	纵/横5%伸长率时的 拉伸强度/ (kN/m)	纵/横标称伸长率/%
TGSG1515	15.0	5.0	7.0	15.0/13.0
TGSG2020	20.0	7.0	14.0	
TGSG2525	25.0	9.0	17.0	
TGSG3030	30.0	10.5	21.0	
TGSG3535	35.0	12.0	24.0	
TGSG4040	40.0	14.0	28.0	
TGSG4545	45.0	16.0	32.0	

TGSG5050	50.0	17.5	35.0
----------	------	------	------

产品用途：

它是用聚丙烯为主要原材料，通过挤出，然后再纵向、横向拉伸曲形

成的一种高强度土工材料。该材料在纵向和横向都有很大的抗拉强度，是非常理想的土木工程加固、加筋增强体合成材料。产品特性：

具有抗拉强度大、屈服伸长率小等的优越性能，可加固地基，增大路基承载力。

具有坚固耐用，使用寿命长，耐用海水腐蚀等稳定性能，增加工程的使用期限。

施工便捷、工期缩短。减少工程占地面积，降低工程造价。产品适用范围：广泛应用于公路、水利、铁路、煤矿、建筑等工程领域的软弱地基加固处理和挡土墙、路堤、河堤、边坡、围栏及垃圾场等结