

PA46 (PTFE) TW271B6 碳纤30% 热稳定 摩擦磨耗改良

产品名称	PA46 (PTFE) TW271B6 碳纤30% 热稳定 摩擦磨耗改良
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	125.00/千克
规格参数	品牌:荷兰帝斯曼 特性:铁氟龙PTFE增强 填料:碳纤30%增强
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房 (注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PA46 (PTFE) TW271B6 碳纤30% 热稳定 摩擦磨耗改良 PA46 TW271B6 荷兰帝斯曼

产品由于市场行情波动会产生价格变动，如有需要请来电咨询实时价格

产品介绍

品牌：帝斯曼

品种：PA46 (尼龙46)

型号：TW271B6

产地：荷兰

特性：铁氟龙PTFE增强，30%碳纤增强，极低磨损，超强耐磨，注塑成型

形态：颗粒状

温馨提示：如需该产品更详细的数据报告资料，请来电咨询，我司免费提供服务。

帝斯曼 PA46 TW271B6是一种摩擦改性的高温聚酰胺，具有出色的抗蠕变性，强度，刚度和抗疲劳性，尤其是在高温下，还具有循环时间优势和出色的流动性。TW271B6在齿轮应用中拥有出色的记录。

帝斯曼 PA46 TW271B6加工温度参数建议：

干燥温度：80.0

干燥时间：4.0小时-8.0小时

料筒后部温度：280 -320

料筒中部温度：300 -320

料筒前部温度：300 -320

射嘴温度：300 -320

加工（熔体）温度：305 -320

模具温度：80.0 -120

注塑速度：中等偏快

背压：2.00MPa-10.00MPa

螺杆压缩比：2.5:1.00

帝斯曼 PA46 TW271B6注塑工艺

PA46（PTFE）TW271B6 碳纤30% 热稳定 摩擦磨耗改良 PA46 TW271B6 荷兰帝斯曼