

丹东市西门子变频器总代理

产品名称	丹东市西门子变频器总代理
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子变频器总代理 西门子变频器:西门子变频器总代理商 德国:西门子变频器一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

适用于高动态性能SINAMICS V90

伺服驱动电源及功率：脉冲序列（PTI）版本控制模式：PROFIBUS（PN）版本控制模式：防护等级：1A
C 200 V ... 240 V (- 15% / +10%),0.1 kW ... 0.75 kW 3AC 200 V ... 240 V (- 15% / +10%),0.1 kW ... 2
kW外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制通过 PROFINET 使用 PROFIdrive
协议进行速度控制*IP20SIMOTICS S-1FL6 伺服电机4

种轴高：额定扭矩：额定/转速：编码器：防护等级：20 mm、30 mm、40 mm、50 mm 0.16 Nm 至 6.37
Nm 3000 rpm / 5000 rpm 增量式编码器 TTL 2500 ppr ; 21

位单圈值编码器 20+12 位多圈值编码器 IP65，自然冷却其他优点：高动态性能：

小惯量系统，更高加速度，更短运行周期 高转速：转速高达 5000 rpm，提高设备生产率 体积小：相对于高
惯量型，电机的长度/高度降低，小体积驱动器可满足苛刻的安装要求 应用示例 电子组装行业，例如？
机械手？丝网切割机？PCB 组装机？IC 搬运机？芯片分类机？焊接机 印刷行业，例如？贴标机？分切机？
覆膜/镀膜机？丝网印花机 包装行业，例如？灌装机及封装机？吸塑机（药品包装）？

装袋机物料搬运机械，例如？自动堆垛机* 位置及速度控制配合 SIMATIC S7-1500 T-CPU / S7-1500 /
S7-1200 的运动功能（TO 轴）SINAMICS V90 伺服驱动系统 3AC 380 V 480 V

高惯量适用于平稳运行性能 SINAMICS V90

伺服驱动电源及功率：脉冲序列（PTI）版本控制模式：PROFIBUS（PN）版本控制模式：防护等级：3A
C 380 V ... 480 V (- 15% / +10%),0.4 kW ... 7

kW外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制通过 PROFINET 使用 PROFIdrive
协议进行速度控制*IP20SIMOTICS S-1FL6 伺服电机3

种轴高：额定扭矩：额定/转速：编码器：防护等级：45 mm、65 mm、95 mm 1.27 Nm 至 33.40 Nm 2000
rpm / 3000 rpm 增量式编码器 TTL 2500 ppr; 多圈值编码器 20 位 + 12

位圈数 IP65，自然冷却其他优点：平稳运行：

更高的扭矩精度和极低的速度波动，保证更优良的产品质量 可靠性设计：

高品质的金属连接器，电机标配油封，可适应恶劣环境 扭矩输出：额定扭矩输出达 33.4

Nm 应用示例 金属成型机械，例如？冲压机？雕刻机？压边机 印刷行业，例如？卷绕机？分切机？覆膜/镀膜机？
丝网印花机？拉丝机 包装行业，例如？灌装机？吸塑机（药品包装）？装袋机物料搬运机械，例如？

仓储系统？输送系统 对于极低速、高精度或高动态性能的应用，不推荐使用 TTL 编

