

PLA 美国NatureWorks 3100HP/3251D 透明注塑级 高清晰度聚乳酸

产品名称	PLA 美国NatureWorks 3100HP/3251D 透明注塑级高清晰度聚乳酸
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	30.60/千克
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

PLA环氧树脂使用前一定要进行干燥解决。为了防止熔体粘度的下降，应先温度控制在0.025%（250ppm）下列。*典型的干燥条件是：空气的温度80℃，气体露点 - 40℃，空气对流速度 > 1.85m³/h · kg，干燥2 ~ 3hrs；或是空气的温度80℃，真空干燥机2 ~ 3hrs。干后的环氧树脂不可以暴露在空气中的，需放到充有N₂的铝箔包装袋中，另加小盒子或包装袋维护。使用时要保持包装密封性，用后快速密封性没有使用的物料。若原材料在空气中暴露时间超出1h，需按照上述方式再次干燥。

在注塑成型PLA环氧树脂以前，需要使用高粘度聚乙烯或聚丙烯清理塑料机，再将环境温度维持在平衡状态下；在同时符合标准前提下，将PLA环氧树脂倒进塑料机中；*终调整机器设备环境温度至PLA树脂的生产加工环境温度。