

# 建筑变形缝搭接长度

产品名称	建筑变形缝搭接长度
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

外墙面砖变形缝做法做法有以下要求：

- 1：外墙面砖变形缝装置安装完成厚要符合防水要求。
- 2：外墙面砖变形缝装置要符合于建筑伸缩节，混凝土裂缝，建筑抗震等级要求。
- 3：[建筑伸缩缝](#)钢筋连接处一定要上面压下面。搭接接头为3cm。

4：建筑伸缩缝有的户外耐候性、保色性、抗偏碱、防水性能、耐擦洗性、钢筋锚固耐热变、防水、抗磨损、耐碰撞，且漆膜刚毅长期、附着力强、除异味实际效果。

后盖板型外墙变形缝适用房屋建筑外墙伸缩缝的平缝处，选用两侧固定于墙面缝接正脸，用滑轨挪动来保证核心板随意伸缩式挪动，在外墙伸缩缝中普遍使用。墙体变形缝盖板型EM可以从75-500mm的缝宽应用，也可根据实际情况定制商品，我们公司还有多种规格型号底座供选择(通用型、嵌密封胶条型、加宽加厚)，全面满足众多工程建设必须,变形缝盖板色调支持定制喷漆，涂装工艺可选择粉末状或氟碳喷涂，后盖板薄厚有1mm-4mm能够采用。后盖板型建筑变形缝材料可选择铝合金型材或不锈钢板。