

青白江区科华YTR1110 科华UPS电源10KVA/9KW

产品名称	青白江区科华YTR1110 科华UPS电源10KVA/9KW
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

青白江区科华YTR1110 科华UPS电源10KVA/9KW

首先要确定您的设备是多大功率的，一般来讲普通 PC 机或工控机的功率在 200W 左右，苹果机在 300W 左右，服务器在 300W 与 600W 之间，其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。其次应了解 UPS 的额定功率有两种表示方法：视在功率（单位 VA）与实际输出功率（单位 W），由于无功功率的存在所以造成了这种差别，两者的换算关系为：视在功率*功率因数=实际输出功率后备式、在线互动式的功率因数在 0.5 与 0.7 之间，在线式的功率因数一般是 0.8。给设备配 UPS 时应以 UPS 的实际输出功率为匹配的依据，有些经销商有意或无意会混淆（VA）与（W）的区别，这点要提请用户注意。

6 . UPS 的“集中式”与“分散式”配备方式有什么区别？如果需要配 UPS 的设备较多，您可以采用“集中式”或“分散式”两种配备方式：“集中式”，就是用一台较大功率的 UPS 负载所有设备，如果设备之间距离较远，还需要单独铺设电线，大型数据中心、控制中心常采用这种方式，虽然便于管理，但成本较高。“分散式”配备方式是现在比较流行的一种配备方式，就是根据设备的需要分别配备适合的 UPS，譬如对一个局域网的电源保护，可以采取给服务器配备在线式 UPS，