

高强度型-喷涂速凝橡胶沥青防水涂料(拉伸强度在2.0PMa以上)

产品名称	高强度型-喷涂速凝橡胶沥青防水涂料(拉伸强度在2.0PMa以上)
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	280.00/件
规格参数	固含量:50 施工:喷涂 品牌:艺佰涂
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

持续技术研发、不断完善产品

相比国外先进水平，现我们国内的喷涂橡胶沥青防水涂料的产品技术尚具有非常大发展空间和挖掘的潜力，特别如能在沥青改性、沥青乳化技术、配胶技术、添加剂添加技术、固化剂改良、喷涂技术改进、喷涂设备小型化等方面。我们相信如有其中的每一项技术的重大突破，都会极大地促进喷涂橡胶沥青防水涂料的应用前景。

喷涂橡胶沥青防水涂料的行标将于2016年1月1日实行，在这行标的基础上，我们应不断完善和丰富喷涂橡胶沥青防水涂料的产品系列，以适应市场对我们产品不同的细化要求。

我们认为可以发展的产品系列有：

- 1、高强度型—喷涂橡胶沥青防水涂料（拉伸强度2.0PMa以上，用于对强度有较高要求项目）；
- 2、外露型—喷涂橡胶沥青防水涂料（通过耐紫外线、臭氧、人工气候老化测试，提高耐热度要求，用于需要外露的项目，如：金属屋面工程项目）；
- 3、地下型—喷涂橡胶沥青防水涂料（通过抗渗、浸水168小时，防霉测试，用于地下工程项目）；

- 4、低温型—喷涂橡胶沥青防水涂料（低温柔性-30 或以下，用于东北或西北严寒地区）；
- 5、阻根型—喷涂橡胶沥青防水涂料（通过化学阻根性能测试，用于种植屋面或有阻根要求的项目）；
- 6、阻燃型—喷涂橡胶沥青防水涂料（通过防火B级或以上测试，用于对防火等级有要求的项目）；
- 7、耐化学型—喷涂橡胶沥青防水涂料（通过对应的耐化学性能检测，用于对耐化学性能有特别要求的项目）；
- 8、耐盐碱型—喷涂橡胶沥青防水涂料（通过耐盐碱相关测试，用于对耐盐碱性能有特殊要求的项目）；
- 9、耐海水型—喷涂橡胶沥青防水涂料（通过耐海水测试，用于容易受海水浸蚀的地区）；
- 10、耐高温型—喷涂橡胶沥青防水涂料（耐热度160 或以上，用于对耐高温有特殊要求的项目，如：道桥防水层）

以上几项细化的喷涂橡胶沥青防水涂料产品中，我公司已成功获得几项突破。