

# PET绿色硅胶高温胶带出厂价格

产品名称	PET绿色硅胶高温胶带出厂价格
公司名称	昆山瑞鑫绝缘电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618567 13338645667

## 产品详情

PET绿色硅胶高温胶带 绿色高温喷涂胶PET绿色高温胶带（PCB保护、耐高温）PET双面胶 耐酸碱胶带  
品牌：瑞鑫 品名 绿色胶带 基材 PET 厚度(um)70 张力kgf / mm 10 剥力 gf / in750 耐温度 ° c  
180-230 颜色:红.黄.兰.绿都有 PCB保护、耐高温、离型处理拉方便。

专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染，保护电路板电镀，  
超高温烤漆及粉末喷涂等工业 特点：本产品具有耐高温、抗化学溶剂佳、  
高粘着力、柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。

耐高温、耐溶剂、耐燃性、具绝缘性及高散热性、PC板过锡炉遮蔽保护金手指及印刷线路板上

透明耐高温聚酯胶带 颜色：透明/绿色/蓝色/黄色/红色/黑色/白色 耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，  
涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，  
柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分  
：0.05MM、0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM、0.11MM；特殊厚度产品可订做 主要技术指标】  
基材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%)  
120 耐温性 ( ) 200 30分钟无残胶 存储环境 25 、65%R.H

耐高温聚酯红色高温胶带 耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具  
有极好的耐高温性,电绝缘性,抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀.超  
高温烤漆及粉末喷涂等工业。 目前常用厚度规格分：0.05MM.

0.06MM.0.07MM.0.08MM.0.09MM;特殊厚度产品可订做。 颜色:透明/绿色/黄色/蓝色/红色/黑色/白色  
基材: 聚酯薄膜 厚度(mm)0.06/0.08 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm)124/155  
断裂伸长率 120% 耐温性200 /30分钟无残胶 存储环境 25 、65%R.H 长度33~66m

宽度0-500mm,依客户指定 PET绿硅胶带 蓝硅胶 透明硅胶带 产品简介 PET绿硅胶、蓝硅胶、透明硅胶带是  
以聚脂薄膜为基材单面涂上压克力不阻燃胶，规格0.06 \* 1400 \* 33，耐温度达150度以上，广泛用在汽车  
，电器，变压器上的静电喷涂上