

# 智能一体化污水泵站小区排水截流

产品名称	智能一体化污水泵站小区排水截流
公司名称	盐城市吴达供水设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吴达 材质:玻璃钢、不锈钢、HMPP 用途:小区污水提升泵站
公司地址	建湖县科技创业园2号路33号
联系电话	18936282368 18936282368

## 产品详情

智能一体化污水泵站小区排水截流简介：

小区污水提升泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水等提升排水的装置，由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的交钥匙新型环保新一代泵站。

产品具有工期短，安装方便，体积小，效率高，智能化网络化等现代产品特点。与传统泵站相比土建工程量少、投资可减少一半以上。产品质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品。

操作规程是为确保安全运行，保证供水系统正常、高效运行，特制定本操作规程。系统运行前操作检查工作电机和水泵螺母螺栓有无松动，松动予以紧固。检查蓄水池水位是否正常。检查供电，控制系统的完好情况。

- 1、泵坑采用CFD流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；
- 2、质量可靠，无渗漏，不会污染环境；重量轻，造价较低；
- 3、配备高质量、高性能的潜水排污泵，其广泛应用传感器时刻监控水泵运行状况，大大降低了维护费用；

智能一体化泵站主体由井筒、潜污泵、耦合装置、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅和自然通风系统等部件组成

智能一体化污水泵站小区排水截流环境与工作条件：

环境温度宜为-40 ~40 。

相对湿度宜为25%-85%，无水珠凝露。

泵站输送的水介质应符合下列规定：

温度宜为-5 ~70

PH值宜为4~10

智能一体化污水泵站小区排水截流的基本参数：

流量范围	5~3600m <sup>3</sup> /h	电机功率	0.37~160kw
泵的数量	1-4台	环境温度	-40 ~40
介质温度	-5 ~70	允许介质	雨水、生活污水、废水等

智能一体化污水泵站小区排水截流维护：

- 1、管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ6的规定。
- 2、应根据泵站检查结果，定期对泵站井筒疏通及清淤。
- 3、进入泵站井筒内维护时，应有安全保护措施。防毒用具使用前必须校验，合格后方可使用。