

YBT-202喷涂速凝橡胶沥青防水涂料自愈功能

产品名称	YBT-202喷涂速凝橡胶沥青防水涂料自愈功能
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	固含量:60 产地:广州 用量:2.0kg
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

艺佰涂喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 - 产品特性

- 1) 超高弹性：涂膜断裂伸长率可达1000%以上，适合于伸缩缝及变形缝部位，能够有效解决各种构筑物因应力变形、膨胀开裂、穿刺或连接不牢等造成的渗漏、锈蚀等问题；有效应对结构变形，保证防水效果。
- 2) 整体防水：涂膜可完美包覆基层，实现涂层的无缝连接，从而满足不窜水、不剥离的要求。对于异型结构或形状复杂的基层施工更加简便可靠。
- 3) 耐穿刺性强：涂料中橡胶形成的网状结构紧密，同时有超高的延伸率，所以有良好的防穿刺性能，适用于易受穿刺的部位。
- 4) 自密自愈：高弹性和高伸长率造就了涂膜的自愈功能，对一般性的穿刺可以自行修补，不会出现渗漏现象。
- 5) 耐化学性优异、耐温性好：涂膜具有优异的耐化学腐蚀性，耐酸、碱、盐和氯，并且耐高温和耐低温

性能优异。

6) 机械施工：机械喷涂后瞬间成型，采用喷涂机械施工，大大节约施工成本和劳动力，可大幅度缩短施工工期。

7) 施工方式灵活多样：除主要采用喷涂施工方式外，也可采用刷涂、刮涂等涂装方式，满足对落水口、阴阳角、施工缝、结构裂缝等防水作业的特殊要求。

8) 可在潮湿表面施工：可以在潮湿、无明水的基面施工，便于应用在地铁、隧道、水利等工程领域。

9) 水性、环保、节能：作为新一代节能环保防水材料，在生产、施工和使用过程中，均不使用有机溶剂，冷制冷喷，无毒无味，无废气排放，无污染。整个施工过程中，无需加热，常温施工，无明火，保证了施工的安全性和可靠性。