

# 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料地铁防水(隧道、站台 广泛应用)

产品名称	喷涂速凝橡胶沥青防水涂料地铁防水(隧道、站台广泛应用)
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	固含量:60 产地:广州 品牌:艺佰涂
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

## 产品详情

### 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 - 产品应用

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的市场应用规模也在逐年扩大，其应用领域也在逐年拓宽：从单一的地下侧墙、底板和普通屋面防水、隧道、景观湖的防水维修等工程，到逐步大规模应用于新建大型市政工程(比如垃圾填埋场的垃圾渗滤液储存池、污水处理池，地铁隧道等防水项目)、高铁站房等关系到国计民生重大项目以及彩钢屋面、种植屋面、车库等的防水工程。

目前，喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的主要细分应用工程部位为：地下建筑物基础防水(地下车库、地铁、地下室、地下通道)、屋顶防水(楼顶、阳台、女儿墙、屋顶绿化带)、公路路面防水、铁路路面防水、地铁防水(隧道、站台等)、隧道防水防渗(铁路、桥梁、公路隧道及涵洞)、水处理厂防水(蓄水池、污水池、地下填埋场)、钢结构屋顶防水防腐(彩钢板、白铁皮屋顶)、人工湖、水利设施(水渠、水库等)等等，得到了广泛应用。

### 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 - 施工工艺

条件：防水、防腐护层施工环境温度应大于5℃，在不通风的潮湿环境下施工应预先埋设排风设备，雨天、雪天、5级以上不宜进行防水施工。

要求：

一、穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕；

二、基层排水坡度应符合设计要求；

三、管道与结构之前的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严；

四、对当天施工的基面进行清理，基层要结实、无酥松、起砂与凹凸不平，要求基面干净，可以潮湿，但不得有明水、油污、杂物和其他可能破坏防水层的材料，基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆找平；

五、雨水口、施工缝、阴阳转角、管根、设备基础等需要进行局部加强处理的，应用手刮式液体橡胶防水涂料浸涂70-80g/m<sup>2</sup>短纤维针刺无纺布粘贴。

步骤：

双组分（喷涂型）其A组分（液料）与B组分（液料）是由专用喷涂速凝设备，按设定好的比例、压力等进行喷涂作业，3-5s固结成膜。适用于暗挖隧道拱顶等不便于涂抹施工的部位及大面积防水施工。

在大面积喷涂前应等到附加层全部成膜后进行，先检查喷涂机的完整性、喷涂机的喷枪是否清洁以及原料传输管、滤网、阀门，并检查喷涂机是否可以正常工作。喷涂作业应分区施工并预先做好遮挡工作。调整好喷嘴与基面距离、角度及喷涂设备压力以求达到喷涂后的材料表面夹带，不露底且薄厚均匀。