

TPO 德国巴塞尔 CB251 CB252 CB259 CB267 CB271FC 食品级 管材级

| | |
|------|---|
| 产品名称 | TPO 德国巴塞尔 CB251 CB252 CB259 CB267 CB271FC 食品级 管材级 |
| 公司名称 | 宁波市创一新材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:TPO 型号:CB251 产地:巴塞尔 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢(4-10) |
| 联系电话 | 18551152573 |

产品详情

商品属性

产地利安德巴塞尔

品名CB271FC

品牌CB271FC

是否进口否

厂家(产地)利安德巴塞尔

货号CB271FC

牌号CB271FC

加工级别注塑级

特性级别阻燃级

用途级别薄膜级,管材级,食品级,医用级

销售方式品牌经销

类型标准料

商品描述

产品参数

| 性能项目 | | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
|------|--------|----------------|------------|----------|
| 基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1.04 |
| | 熔体流动速率 | 230 /2.16 kg | ISO 1133 | 20 |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | | ISO 527-2 | 25 |
| | 拉伸屈服应变 | | ISO 527-2 | 11 |
| | 弯曲模量 | | ISO 178 | 2000 |
| | 缺口冲击强度 | -30 | ISO 180 | 3.3 |
| 热性能 | 缺口冲击强度 | 23 | ISO 180 | 24 |
| | 热变形温度 | 0.45MPA, 未退火 | ISO 75-2/B | 108 |
| | 热变形温度 | 1.8MPA, 未退火 | ISO 75-2/A | 62 |
| 其它性能 | CLTE-流 | -30 to 100 ° C | ASTM D696 | 0.000045 |