

# 海西管道沥青漆供应厂家

产品名称	海西管道沥青漆供应厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 温度:耐高温 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

厚浆型环氧煤沥青漆融合了环氧胶的断裂韧性高、粘结力好、耐水洗化学物质腐蚀性能醋酸甲脂的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种性能卓越耐腐蚀绝缘涂料，该产品有良好的耐化学品性、防水性能，干燥迅速，粘结力好、柔韧性好，双组分外包装、施工方便。具有耐碱性、耐酸性、抗盐、防水、耐腐蚀等特点。

性能指标见下表：

漆层外型 漆层平整光滑，灰黑色符合规定样版 铅笔硬度 H

干燥时间 规范薄厚单镀层，25 附着力 2（划圈法，级）

干固 脚踏实地 2h 24钟头 抗冲击强度 50kgcm

弯折试验 1mm 耐食盐水（3%食盐水，25 ，30天）不出泡，不生锈，不脱落

铁红防锈漆使用方法：

1、必须喷涂的材料表层必须要先去污并且以喷砂处理的办法清除建筑钢材表层的锈迹，解决好之后再去除污垢，后才能开展喷涂。

2、建筑涂料必须拌和到桶底并没有堆积物才能够，在拌和的时候需要确保漆料和环氧固化剂严格执行合格证书配制开展混和，混和时拌和尽量匀称。

3、喷涂应用铁红防锈漆需要注意天气和温度变化，由于涂层的配制是会遭受周围环境及其气候产生的影响。只会在适宜的温度下铁红防锈漆才能够发挥出特性进而大大增加使用期限。

4、混和好一点的铁红防锈漆提议当日应用，由于建筑涂料长期触碰二氧化碳的话就会造成反映，使漆的表面形成一层漆层让漆成糊，因此混和后建筑涂料不适合储放太长或不得超过24个小时。

### 一刷解决您三大难题

成分：双组份环氧煤沥青漆一般是由环氧胶、醋酸甲脂、改性材料、有机化学水溶液等配置而成。具有漆膜干燥快，粘结力好，耐热性、抗老化可以好，有较强的户外耐用度，能从非常低环境温度条件下应用。

重要特性：具有的抗盐水溶 具有较强的耐磨性及抗化工产品特点 漆膜刚毅具有较好的粘结力、耐磨性、抗冲击性能等使用性能 具有较强的耐蚀性和耐用度 耐微生物腐蚀、绝缘性能\*\* 基本参数  
：密度约 1.5g/cm<sup>3</sup> ( HL901 ) 1.3g/cm<sup>3</sup> ( HL902 ) 涂层厚度 70um 80um 湿膜厚度 140um 135um  
基础知识需求量 210g/m<sup>2</sup> 170 g/m<sup>2</sup> 闪点 27 ° C干燥时间：( 25 ° C )