

# 新标准格子球磨机，XMQL格子球磨机，优质球磨机

产品名称	新标准格子球磨机，XMQL格子球磨机，优质球磨机
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

## 产品详情

xmql格子球磨机秉承着“一年之内有质量问题包修 包换 包退，终身维修！诚信为本、售后保障服务宗旨！”在全国各地运行了“十年老品质”，产品多多，优惠多多；尽在上海雷韵试验仪器制造有限公司

订购热线：「 18019385592（小王）」 产品咨询：{qq：1936803778 18019385592}

新标准格子球磨机，xmql格子球磨机，优质球磨机技术参数：

项目	xmql-420*450	xmql-420*600	磨筒容积
60l	80l	给料粒度	<10mm
<10mm	处理量	90kg/h	150kg/h
1630*1000*1662mm	1800*1058*1662mm	产物粒度	-0.074mm
-0.074mm	机重	800kg	950kg

新标准格子球磨机，xmql格子球磨机，优质球磨机特性：设备主要由：格子式球磨机、螺旋分级机、摆式给矿机和螺旋运输机组成，可连续进行闭路磨矿工作，或者开路磨矿工作。

新标准格子球磨机，xmql格子球磨机，优质球磨机用途：本设备是供选矿实验研究单位和选矿中间实验工厂。进行矿石可选性研究实验时，作为连续磨矿或研究测定矿石可磨性指标之用，可以作为选矿精选厂作磨矿设备使用或其他工作部门磨细无之用。官网：【[www.zgyiqi.net](http://www.zgyiqi.net)  
[www.leiyun17.com](http://www.leiyun17.com)】

产品图片

产品名称型号

产品参数

混凝土磁性振动台主要技术参数：

1000mm × 1000mm、800mm × 800mm、600mm × 600mm、400mm × 400mm、345kg、300kg、270kg 同时一次成型试件数量：150\*150\*100立方体三联试模4条（针对一平方米振动台）  
200公斤 3、振幅 0.3-0.6mm 4、电压 380v 5、频率 2860/分钟 7、振动器功率 1.5kw

特点：省时、省力、噪音小、磁力大、

zhdg-80型混凝土磁性振动台

iii 175环保型圆盘粉碎机

技术参数：圆盘直径（毫米）：175 进料粒度（毫米）：3

出料粒度（毫米）：0.1 立轴速度（转/分）：1450

粉碎能力（公斤/小时）：25 电动机功率（千瓦）：0.75

外形尺寸（毫米）：750 × 560 × 460 设备重量（公斤）：150

xpz-i 200 × 150

技术参数：轧辊尺寸：200 × 150 轧辊硬度：60hrc 进料粒度（毫米）：3

出料料度（毫米）：1-3 生产量（公斤/小时）：600 轧辊速度（转/分）：1450

电机功率（千瓦）：3 机重（公斤）：1000

pe-iii

125 × 150环保型鄂式破碎机

主要技术参数 进料粒度（毫米）100 出料粒度（毫米）3

立轴转速（转/分）310 生产量（公斤/时）500-3000 电动机功率（千瓦）30

外形尺寸（毫米）1360 × 650 × 1200 设备重量（公斤）1200

sx2-5-12马弗炉

sx2-5-12箱式电阻炉主要技术参数：型号SX2-5-12

炉膛尺寸：300\*200\*120mm 功率：5kw 电压:380V

温度精度：1度左右

101-3a电热恒温鼓风干燥箱

技术参数: 品牌 上海雷韵 型号 101-3a 类型 鼓风干燥箱

温度范围 10-200℃ ) 功率 3.0kw 工作室尺寸 500\*600\*100

70 ( kg ) 外形尺寸 1250\*840\*600

功率(kw):1kw × 2

### dllk-233双联电浴炉

技术参数：额定电压：220v 电炉功率：8.0kw

550x350x100 ( mm ) 高工作温度:400 沙浴

580x480x310 ( mm )

### 单孔水浴锅

操作室尺寸 ( mm ) :170x170x120 功率 ( kw ) : 0.3

rt+5-100 ± 1

### bgg-2.4电热板

技术参数：电压：220v 功率：2.4kw 工作尺

使用温度：300度

### fg-3土壤液塑限联合测定仪

fg-3土壤液塑限联合测定仪，光电液塑限联合测定

1、圆锥仪总重：76g ± 0.2g 100g ± 0.2g 2、圆锥角

3、测读入土深度：0-22mm 4、测读精度：0.1

5、圆锥下落至读数显示时间：5秒 6、电磁

7、电源：交流220v ± 10% 8、消耗功率：25w 8、

### 100型混凝土振动台

技术参数：型号：100 工作台面：1000\*1000mm 振

振幅：0.3-0.6mm 振动器功率：1.1kw 最大

### bh-20/bh-10-1数控沥青混合

#### 料拌合机

沥青混合材料搅拌机主要技术参数：拌和容量

加热锅温度范围：室温—250 (任意

控温精度：±3 ，分辨率：0.3 拌和时间：1~

搅拌浆转速：公转48转/分 自转90转/分 工作条件

相对湿度：不大于80% 电源电压：ac220v ± 10%

外形尺寸：1130 × 400 × 900mm; 毛重

sjd-30强制减膜砂轴拌混凝土搅

拌机

主要技术参数单卧轴混凝土搅拌机

出料容量：30升；最大出料容量33升±搅拌机

4、电机转速3747转/分电源电压380V

jj-1型160w精密增力电动搅拌

机

技术参数：\* 电源：220V ± 10%，

电机功率：任选（25、40、60、100、160、200瓦）\*

噪音：小于40分贝jj-1精密增力电动搅拌器拥有

160w 200w 300w 型号 型号jj-1 整机功率（w）90 10

（rpm）0 ~ 3000 定时范围0 ~ 120 外形尺寸（

10l不锈钢电热蒸馏水器

型号：hs.z11-10 出水量(l/h)：10l 功率(kw)：7.5

gj-3密封式化验制样粉碎机

技术参数序号 项目 gj-3 1 最大装料量(100g)100 × 3

出料粒度(目) 80目-200目（0.2mm）4 粉碎时间(min)

1.1kw 6 工作电源(v) 三相380v 50hz ± 1hz 7 外形尺寸(

整机重量(kg) 150

df-4电磁矿石粉碎机

技术参数进料粒度：15mm 出料粒度：小于200目不

料量：60克左右工作时间：小于2分钟电 源：220V

量：18公斤外形尺寸：220 × 250 ×

dds-11a电导率仪

技术性能 1、 仪器使用条件 供电电源：ac220v ± 10%

器测量值精确可靠，测量时请在下列环境条件下使用

；空气相对湿度 85%；无显著的振动、强磁场干

测量范围 0 ~ 2 × 10<sup>5</sup> (μ s/cm) 准确度 ± 1% f\*s 仪器稳

15 ~ 35( ) 输出测量讯号 0 ~ 20(mv) 仪器外形尺寸

仪器重量：1.5 (kg) 消耗功率：3

可配电极规格常数：0.01、0.1、1、

## phs-3c精密酸度计

phs-3c型精密酸度计主要技术指标：1、仪器级别：  
ph 0.00~14.00ph；mv 0 ~ ± 1400mv 3、分辨率：  
4、温度补偿范围：0 ~ 60℃；5、电子单元基本误差：  
± 1% (fs) 6、仪器基本误差：± 0.1ph；7、电子单  
元输入阻抗：不小于  $10^{11} \Omega$  8、电子单元输入阻抗：不小于  
9、电子单元重复性误差：ph 0.05ph mv 5mv 10、仪  
器稳定性：± 0.05ph ± 1 个字 /3h  
11、外形尺寸：160 × 65mm (l × b × h) 13、重量：0.3kg 14、  
环境温度：(5 ~ 50)℃ b) 相对湿度：≤ 85% c)  
d) 振动：无显著的震动；e) 除地球磁场外无外磁

## xcgs-50型磁选管

技术参数：1、磁场参数 空气隙 .....  
磁场强度h.....200ka/m(无级可  
调) 2、管径  
直径d.....  
摆动频率r.....70  
移动行程l.....4  
3、试料粒度.....  
4、电源.....单相交  
流 5、机器净重.....