

埋地泄漏电缆

产品名称	埋地泄漏电缆
公司名称	成都鑫尚科技股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	四川省成都市新光华街7号航天科技大厦1806
联系电话	028-65338889-606 13518199705

产品详情

一、埋地泄漏系统特点：

OM-100型泄漏电缆入侵探测器是一种室外周界入侵探测设备。它主要适用于银行、金库、高级住宅、监狱、仓库、博物馆、电站（包括核电站）、军事目标等重要建筑物外围地表浅埋式入侵探测器。亦可用在野外地形较为复杂的地方（如高低不平的山区及周界转角等），以达到有效安全防范的目的。

二、埋地泄漏系统原理： 发射单元产生高频能量馈入发送用的泄漏电缆中，并在电缆中传输。当能量沿电缆传送时，部分能量通过泄漏电缆的泄缝漏入空间，在被警戒空间范围内建立电磁场，其中一部分能量被安装在附近的接收用的泄漏电缆接收，形成收发能量直接耦合。当入侵者进入两根电缆形成的感应区内时，这部分电磁能量受到扰动，引起接收信号的变化，这个变化的信号经放大处理后被检测出来，并推动报警指示灯点亮，同时使继电器触点打开。

三、埋地泄漏系统组成 该系统由探测器主机和两根专用泄漏电缆两部分组成。探测器主机由电源单元、发射单元、接收单元、信号处理单元和检测单元组成。在要求低温环境下使用的主机带有组合恒温单元。作为探测单元的泄漏电缆由两根泄漏电缆和与其连接的两根非泄漏电缆组成。非泄漏电缆每根标称长度为10米，泄漏电缆每根标称长度为100米

四、埋地泄漏系统适用范围： 1、住宅小区；2、别墅；3、工厂；4、学校；5、军事基地
6、机关单位；7、机场 8、矿区；9 监狱、看守所