

软芯电力电缆 YJVR22电缆YJVR22铠装交联电缆

产品名称	软芯电力电缆 YJVR22电缆YJVR22铠装交联电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:YJVR22电缆 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

软芯电线电缆 YJVR22电缆线YJVR22铠装电缆橡胶套电缆

YJVR22电缆线YJVR22铠装电缆橡胶套电缆】应用特点

1. 额定电流：U。 /U为0.6/1kV
2. 电缆敷设环境温度应不小于0
3. 短路故障时（长不断时长为5s）电缆环境温度，低烟无卤电线（PVC/A）160 ~
，高密度聚乙烯绝缘层（XLPE）250 ~ 。
4. 电缆线导体的长期性容许操作温度：低烟无卤电线 90 ，高密度聚乙烯绝缘层70 。
5. 电缆施工后的小小弯曲半径：电缆施工后的小容许小弯曲半径15D，接近连接盒和终端电缆小容许小弯曲半径12DD-电缆外径。

三、【YJVR22电缆线YJVR22铠装电缆橡胶套电缆】产品执行标准：

聚乙烯绝缘电力电缆按 GB12706 · 2-91 额定电流 35KV

以下的电缆铜线、铜包铝线塑胶绝缘电力电缆、聚乙烯绝缘电力电缆 三、聚乙烯电线电缆特点：1. 聚乙烯电力工程电缆导体额定温度为 70℃。2. 聚乙烯电力工程电缆短路时（长不断时长为 5S）电缆导体的环境温度不得超过 160℃。3. 聚乙烯电线电缆敷设电缆后的工作温度应不少于 0℃，小小弯曲半径不得小于电缆外径的 10 倍。4. 聚乙烯电力工程电缆小弯曲半径单芯电缆：无铠装电缆不低於电缆外径的 20 倍，铠装电缆不低於电缆外径的 15 倍；多芯电缆：无铠装电缆不低於电缆外径的 15 倍，铠装电缆不低於电缆外径的 12 倍。

天联牌电线电缆 广西电缆 软芯电力电缆 YJVR22 电缆 YJVR22 铠装交联电缆 天津市电缆总厂一分厂