

# 张力围栏

产品名称	张力围栏
公司名称	成都鑫尚科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市新光华街7号航天科技大厦1806
联系电话	028-65338889-606 13518199705

## 产品详情

### 一、张力式探测系统特点：

附属式可分为直立式、向外斜向上倾斜式等不同安装方式。设计人员应根据防范周界的现场实际情况选择附属式安装或落地式安装。但无论选择哪种安装方式，对架设和支撑电子围栏的附属物或基础都要求足够坚固，必须能够承受电子围栏的静态张力以及人为的拉压和攀爬时作用在围栏上的力。

**二、张力式探测系统原理：** 张力式电子围栏防入侵报警系统是通过控制杆、受力杆和支撑杆在周界架设起多道规则的合金线，在周界形成一道有形的实体防护围栏，在控制杆内设有张力模块、防区控制器和电源模块等设备，通过张力模块对任何试图通过拉动、抬起、攀爬、剪断合金线等企图闯入的入侵行为进行探测，张力模块采用先进的电子技术，能将试图攀爬，切割合金线等机械力的变化转换成电信号，传送给防区控制器，防区控制器对接收到的信号进行智能分析判断。一旦确认为报警信号即做出报警响应，发出报警信号，并通过报警联网总线将报警信号发送到译码器和远离现场的中心控制室。在中心控制室，值守人员通过报警软件界面上弹出的报警信息和声光提示，能在最短的时间内了解到远在现场的警情，及时处警。

**三、张力式探测系统适用范围：** 1、住宅小区；2、别墅；3、工厂；4、学校；5、军事基地  
6、油库；7、机场 8、矿区；9、监狱、看守所10、加油站