

维谛 不间断电源ITA 05K00AL1102C00 网络机房后备电源5KVA

产品名称	维谛 不间断电源ITA 05K00AL1102C00 网络机房后备电源5KVA
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	维谛UPS:UPS电源 5KVA:应急电源 国产:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

维谛ups电源外壳带电是什么原因?1、艾默生ups电源外壳带电是机壳接地线没有连接好，排插座里的地线形同虚设，没有正规连接到地线或者楼房地线桩上,正规接地线埋地有一定深度，处在含水层中，对地有足够低的阻值。2、如果地线接了，但是市电的零地电压，比火地电压高，可能是火线和零线接反了。位置调换后，如果还出现市电的零地电压150多，火地的电压才70多，客户那配电箱也没有问题，那可以检查机器外壳接地线和蓄电池组接地线的问题了，接地线必须接在牢固的构件上，接地要用多股软铜线，因为ups对于如果出现漏电，接地线会输送大量的电流到达构件，通过构件到达大地。维谛UPS电源输出参数：输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为 $\pm 1\%$;输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于 $\pm 5\%$ ；输出电压的可调范围，中、大型UPS从额定值起小可调节 $\pm 5\%$;输出频率，中、大型UPS为 $50\text{Hz} \pm 0.1\%$ ；输出过载能力，中、大型UPS在10分钟以上时满足125%负载，在1分钟以上时满足150%负载；具有带三相不平衡负载能力，其三相电压差不应超过 $\pm 3\%$;输出电压的谐波失真度2%，并带线性负载。我们公司全体员工以饱满的热情，期待与五湖四海的新老朋友合，一直秉承满足用户需求，至真至诚，着眼现在，放眼未来的经营理念。