

扬州市医疗废物专用包装袋检测 跌落性能测试

产品名称	扬州市医疗废物专用包装袋检测 跌落性能测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	医疗废物专用:跌落性能测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

制定目的 为防止医疗废物在收集、暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止

疾病传播、保护人体健康，根据《医疗废物管理条例》，制定本标准。

本标准规定了医疗废物专用包装袋、利器盒和周转箱（桶）的技术要求以

及相应的试验方法和检验规则，并规定了医疗废物警示标志。

更新代替版本及变更简要说明 本标准自实施之日起代替《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号）。与《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号）相比，主要修改如下：

——本标准第1章规定了标准的适用范围，第2章增加了规范性引用文件，第3章增加了相关术语和定义；

——包装袋技术要求中不再规定包装袋的具体厚度；

——包装袋的物理机械性能技术要求中增加了跌落试验和漏水试验的指标；

——补充增加了包装袋、周转箱物理机械性能检测的试验方法及检验规则。按照有关法律规定，本标准具有强制执行的效力。

本标准由国家环境保护总局科技标准司和卫生部医政司提出。标准起草单位：国家环境保护总局环境标准研究所。

本标准国家环境保护总局2008年02月27日批准。本标准自2008年04月01日起实施。本标准由国家环境保护总局会同卫生部解释。

包装袋技术要求 1 包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。

2 采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料。

3 包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输。

4 医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合 GB/T 3181 中 Y06 的要求，包装袋的明显处

应印制图 1 所示的警示标志和警告语。

5 包装袋外观质量：表面基本平整、无褶皱、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以

及其他缺陷

项目指标

拉伸强度（纵、横向） 20 Mpa

断裂伸长率（纵、横向） 250%

落镖冲击质量 130g

跌落性能 无破裂、无渗漏

漏水性 无渗漏

热合强度 10N/15mm