

# 广州美婁带动力旁流水处理设备固体加药装置

产品名称	广州美婁带动力旁流水处理设备固体加药装置
公司名称	广州美婁环保设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:美婁 型号:MJR-PL150 产地:广州
公司地址	广州市白云区江高镇朗头神石路128号3栋整栋
联系电话	020-87271907 15876522702

## 产品详情

带动力旁流水处理器工作原理：

当水从底部进水口进入自清洗过滤器滤筒内部，杂质被拦截在过滤筒内壁，过滤后的干净水流入水处理器，水经过电极棒，达到水质除垢，防垢，杀菌，灭藻作用，然后从出水口流出，同时当滤筒内壁的杂质越积越多时，自清洗过滤器进出口的压差达到预设值或达到清洗时间或手动预制时，过滤器将开始自清洗过程，整个自清洗过程包含两个步骤:打开位于自清洗过滤器上的自排污阀排出，清洗时系统不断注以，自清洗过滤器的整个运行过程由随机配备的一个智能控制箱来控制，控制方式可选压差，时间，手动及PLC控制

### 设备作用

防垢除垢水经过MJDSS系列处理后，水分子聚合度降低，结构发生变形，产生一系列物是化学性质的微小弹性变化，如水偶极矩增大，极性增加，因而增加了水的水合能力和溶垢能力，特定的能场改变CACO<sub>3</sub>结晶过程，抑制方解石产生，提供产生文石结晶的能量，在电极作用下处理器产生大量具有优异防垢功能的微晶，微晶可将水中易成垢离子优先去除，形成酥松的文石，经自动阀排除至系统外的集结桶内，便于观察除垢效果，除垢看得见，电场处理水过程中，溶解氧得到活化，产生O<sub>2</sub>，OH，IO<sub>2</sub>以及H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>等活性氧，活性氧自由基是\*强的杀菌物质，O<sub>2</sub>可损伤重要的生物大分子造成微生物机体损伤，增加微生物机体膜脂过的氧化，加速衰老，阻止管道腐蚀，运行中活性氧对水管壁持续镀膜，钝化沉积腐蚀被抑制，本设备适用于循环水系统杀菌灭藻除垢的处理并去除水中悬浮物