

# 上海广利顺阀门 船用不锈钢 铸钢海水吸入粗水过滤器CB/T497

产品名称	上海广利顺阀门 船用不锈钢 铸钢海水吸入粗水过滤器CB/T497
公司名称	上海广利顺阀门制造有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	材质:不锈钢 介质:水、海水 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层（注册地址）
联系电话	18516379998

## 产品详情

船用吸入粗水滤器CB/T497-94

型式：A型（直通海水滤器）AS型（直通海水滤器）B型（直角海水滤器）BS型（直角海水滤器）BR型

（右式直角海水滤器）BRS型（左式直角海水滤器）

公称压力；PN0.1MPA

公称通径DN40-DN500（非标定制：DN20-DN1000）

适用介质；海水，淡水

滤器型式为：

A型——法兰连接尺寸按CB/T46的直通海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

AS型——法兰连接尺寸按GB2506的直通海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

BR型——法兰连接尺寸按CB/T46的右式直角海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

BL型——法兰连接尺寸按CB/T46的左式直角海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

BRS型——法兰连接尺寸按GB2506的右式直角海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

BLS型——法兰连接尺寸按GB2506的左式直角海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

## 技术要求

1 滤器的本体材料为Q235-A或钢10，盖、沉淀盆的材料为Q235-A，滤网的材料DN 350为1Cr18Ni9，DN 400为Q235-A，防镀锌块材料为ZAC。

2 滤网通道面积与公称通径之比，应符合表2和表3的规定，且不小于2.5.

3 滤器应热浸锌，浸锌层重量610g/m<sup>2</sup>。

4 滤器应以0.15MPa的水压作强度和密封性试验，持续5min，应无渗透.

5 其他技术要求按GB600.