

# 电动水疗中心、设备组件和相关设备UL安全标准UL 1563介绍

产品名称	电动水疗中心、设备组件和相关设备UL安全标准UL 1563介绍
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

## 产品详情

UL 1563，第6版，2010年3月31日-安全电动水疗池、设备组件和相关设备的UL标准

### 1 范围

1.1 这些要求适用于自给自足的水疗。它们也适用于现场安装的设备组件，鼓风机和控制装置，用于现场安装的热浴缸，游泳池和非自闭水疗中心。这些产品适用于家庭或商业用途，室内，室外或两者兼而有之。所有设备均应根据国家电气规范NFPA 70第680条进行安装和使用。

1.2 这些要求也适用于与基本产品一起研究的现场安装附件。

1.3 这些要求不适用于以下UL标准涵盖的产品：

- a) 水下灯具和潜水接线盒，UL 676;
- b) 游泳池泵、过滤器和氯化器，UL 1081;
- c) 游泳池和浴缸电热水器，UL 1261;
- d) 个人卫生和保健用具，UL 1431（水疗设备 - 漩涡浴缸）;和
- e) 水力按摩浴缸，UL 1795。

## 2 组件

### 第2节修订并重新定位为第7A.1节

## 3 测量单位

3.1 不带括号的数值是必需的。括号中的值是解释性或近似信息。

3.2 除非另有说明，本标准中提及的所有电压和电流值均为均方根值（rms）。

## 4 未注明日期的引用

4.1 本标准要求中出现的对代码或标准的任何未注明日期的引用应解释为引用该代码或标准的新版本。

## 5 词汇表

5.1 就本标准而言，以下定义适用。

5.2 无障碍部分 – 定位的部件，以便有人可以联系。

5.3 乘员可触及 – 桶水 5 英尺（1.52 米）以内的任何表面或组件，通过任何方便的方法（如卷尺或 5 英尺长的柔性电线、绳索或绳子）进行测量

。距离应在服务门关闭的情况下测量，并且应为短路径，不得刺穿性屏障，例如水疗中心的浴缸或裙板或服务门。